

Camion (Châssis)	Marque M A C K	Type R 685 ST	Fiche d'homologation n° CH 3570 02
---------------------	-------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "R 685 ST" en préfixe du No de châssis et sur plaquette du constructeur, à droite dans la porte  
"R-600" à gauche devant la porte

Numéro du châssis frappé à droite lateral, sur longeron + sur plaquette du constructeur  
Signe d'identification du moteur frappé "T 675" à droite à l'AV sur bloc sous la pompe hydr.de la direct.  
Constructeur MACK TRUCKS INC. Allentown (USA) Importateur NOTZ & CO. SA., Neuchâtel

CHASSIS Nombre d'essieux <u>3</u> Nombre de roues <u>10</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>MACK</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>à air compr., 2-circ., à membranes, à exp.interne</u>	Type <u>T 675</u>
Frein auxiliaire <u>à ressorts, réservoir</u> Retardisseur <u>TELMA</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sép.p. relâchement</u> Frein pr. rem. <u>2 cond.pneum.ind.</u>	Alésage <u>123,8</u> Course <u>152,4</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5 ou 6</u>	Cylindr. <u>11001</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>56,02</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>sel.dem.</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>315</u> (DIN) à <u>1800</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>cabine fermée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert _____	Bruit <u>87</u> dB (A) à <u>2000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>500xø200</u> sortie vers le haut ø <u>96</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2035</u>	AR <u>1780</u>
	Diam. braquage	G <u>17.6</u>	DR <u>17.35</u>
Empattement	<u>4650 *</u> / (Essieu AR = <u>1397</u> )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>7174</u>		
Largeur	<u>2300</u> +)		
Hauteur	<u>2770</u>		
Porte à faux	AV <u>860</u>		
	AR <u>1664</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	"	"		
Total				<u>16000</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>20000</u>	<u>26000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00-20x ou Multiply</u>			
Charge p. essieu	<u>6500</u>	<u>(8.0)</u>	<u>2x11900</u>	<u>(8.0)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi	<u>38000</u>			kg

Variante pneus : 11- 22.5 x  
AV = 6000 (8.0) AR = 2x 11180 (7.75) kg



Camion  
(châssis)

M A C K

R 685 ST

CH 3570 02

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 15.10.73 - jak

Correction de la puissance du moteur

Type du moteur : T 675

Puissance en CV : 246 (DIN) au régime de 1700 t/min  
après nouveau réglage (pompe à injection), avec confirmation  
écrite de l'importateur dans chaque cas, 255 CV-DIN à 1900 t/min

Bruit : 87 dB/A à 2240 t/min

Pour les nouvelles immatriculations, voir FH CH 3570 06