

Camion (châssis)	Marque M A C K	Type MB 685 T	Fiche d'homologation n° CH 3570 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "MB 600" à l'avant "MB 685 T" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur à gauche, à l'intérieur de la porte de la cabine			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, sur longeron, sous la cabine			
Signe d'identification du moteur frappé "T 675" à droite, à l'AV, sur le bloc			
Constructeur MACK Trucks Inc. Allentown (USA) Importateur NOTZ + Co, SA., Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance hydraulique		Marque M A C K Carbur. D	
Frein de service à air compr. 2 circ. à membranes, à exp. interne		Type T 675	
Frein auxiliaire à ressorts, rés. sép. Ralentisseur TELMA		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn. desserrage par vis Frein pr. rem. sur demande		Alésage 123,8 Course 152,4	
Transmission mécanique Nombre vit. 5 ou 6		Cylindr. 11001 cm ³ CV-impôt 56,02	
Blocage differ. sel. dem. Crochet rem. sel. demande Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 315 (DIN) à 1800 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Brut 87 dB (A) à 1800 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 305xØ170 sortie vers le haut Ø 100	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 2000 AR 1805		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 18,00 DR 17,50		A vide selon carrosserie	
Empattement 4724 *) / / /		Charge utile selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 16000	
Longueur 8860		Garantie fabr. 6000 12300 18000	
Largeur 2436		Dimens. pneus 11 - 22,5 x	
Hauteur 2600 (cabine)		Charge p. essieu 6210 (7,75) 11180 (7,75)	
Porte à faux AV 1266		Poids maxi remorquable de l'ensemble kg	
AR 2870		Variantes de pneus: 12-22.5 et 11.00x20	
lat.			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/GE SAE H... Avertisseur optique --

Feux de croisement 2/GE SAE H... Feux de position 2/SAE ST I64

Feux de gabarit -- Feux de brouillard --

Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/pneumatiques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptres 2/MAP IGM

Feux stop 2/R-S1 (E) 0972 CI

Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse --

Indic. direction clign. 4/

AV SAE ST I 64 latér. -- AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail --

1 cale: 400 x 300 x 230

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type MACK MB 685 T

Homologation n° CH 3570 03

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide _____ Carburant D

CV 56,02

Charge utile _____ Cylindrée 1,001 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = MB 685 T . 1556

*) Empattements sur demande: 3760, 4166, 4521 ou 4928.

§) Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Neuchâtel, le 9.11.71

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

M A C K

MB 685 T

CH 3570 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 15.10.73 - jak

Correction de la puissance du moteur

Type du moteur : T 675

Puissance en CV : 246 (DIN) au régime de 1700 t/min
après nouveau réglage (pompe à injection), avec confirmation
écrite de l'importateur dans chaque cas, 255 CV-DIN à 1900 t/min

Bruit : 87 dB/A à 2240 t/min

Pour les nouvelles immatriculations, voir FH CH 3570 07