

Camion (châssis)	Marque M A C K	R 795 ST (vhc.No 1880 et suivants)	Fiche d'homologation n° CH 3570 05
---------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "R 700" devant la porte gauche
 "R 795 ST" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,
 à gauche dans la porte

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement s. longeron derrière amortisseur
 Signe d'identification du moteur frappé "TB 865" devant No du moteur, à droite devant démarreur
 Constructeur MACK TRUCKS INC. Allentown(USA) Importateur NOTZ & CO.AG., Bienne

CHASSIS - Nombre d'essieux 3 Nombre de roues 10 Entraînement arrière
 Direction à gauche * Assistance hydraulique
 Frein de service air compr. 2-circuits, expansion interne **)
 Frein auxiliaire à ressort, exp.int. Ralentisseur s/échappement +)
 Frein stationn. sur roues AR ***) Frein pr. rem. sur demande
 Transmission mécanique Nombre vit. 5 + 1
 Blocage differ. oui Crochet rem. s. demande Vitesse max. 105 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque MACK Carbur. D
 Type ENDTB 865
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 133,35 Course 127
 Cylindr. 14190 cm³ CV-Impt. 72,27
 CV-puls. 322 (DIN) à 2100 t/m

CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; ; AR ; ; Places debout ;

Refroidissement eau
 Bruit 85 dB (A) à 2600 t/m.
 Amortissement bruit 1/pot 920xØ 228
 (cheminée)

DIMENSIONS Voie AV 2040 AR 1845
 Diam. braquage G 19,35 DR 19,00
 Empattement 4953 (essieu double = 1400 mm)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>7200</u>	<u> </u>
Largeur	<u>2430</u>	<u> </u>
Hauteur	<u>2670</u>	<u> </u>
Porte à faux AV	<u>880</u>	<u> </u>
AR	<u>1367</u>	<u> </u>
lat.	<u> </u>	<u> </u>

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			<u> </u>
Charge utile	<u>selon véhicule</u>			<u> </u>
Total	<u> </u>			<u>25000</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>	<u> </u>	<u>20000</u>	<u>26000</u>
Dimens. pneus	<u>11 R 22,5</u>			<u> </u>
Charge p. essieu	<u>6000</u>	<u>(8,00)</u>	<u>21600</u>	<u>(8,00)</u>
Poids maxi de l'ensemble	<u> </u>			<u>75000</u> kg.
Variante de pneus:	<u>12 R 22,5</u>			<u> </u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24/12 V

Feux de route SAE H.. Avertisseur optique oui

Feux de croisement SAE H.. Feux de position A (E)

Feux de gabarit AR vers l'AV + AR= ML CH 1 2204 02

Avertisseur HELLA 001 779 ++) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/pneumatiques Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés SAE A

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h+tach

Indic. direction clign. 4/disposition III + complém. 2/AV

AV latér. SAE ST I 64AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

2 cales d'arrêt: 400 x 300 x 230

Bacharach : 5

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type MACK R 795 ST

Homologation n° CH 3570 05

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 72 27

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 14190cm³

Poids total 25000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = R 795 ST 2307

- *) Direction: environ 180° de jeu, le moteur étant à l'arrêt, sans pression de l'assistance.
- ***) Frein de service: 2 régulateurs selon charge agissant sur l'essieu arrière
circuit 1 = essieu avant et arrière
2 = essieu médian
- ****) Frein à ressort: pression du circuit 2; pression de secours de réservoir séparé par poussoir dans cabine; mécanique par vis dans cylindres.
- +) Ralentisseur: marque DYNATARD, par décalage de la distribution faisant du moteur un compresseur.
- ++) 2ème avertisseur: 2 trompettes à air comprimé sur le toit de la cabine marque GROVER type 2x38 MR 142 290 Hz, 102 dB/A longueur max.450 mm, réduction du raccord d'entrée 1 mm.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés; lorsque la largeur dépasse 2430 mm, feux de gabarit suppl.exigés; disque > 2,3 m exigé.

Berne, 14.6.73

Camion
(châssis)

M A C K

R 795 ST
(à partir du No 1880)

CH 3570 05

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 28.10.75 - lin

Variante d'empattement: livrable sur demande avec les empattements 3988, 4038 et 4495 mm.