

Genre du véhicule Tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication M A C K	Type F 795 T	Fiche d'homologation No CH 3570 11
---	---	------------------------	--

Constructeur	MACK TRUCKS INC., Allentown, Pennsylvania (USA)		
Identification	"F 700" à l'avant du véhicule		
	"F 795 T" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, à l'arrière, sur la porte		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'amortisseur		
Ident. du moteur	"TB 865" à droite, en bas sur le bloc, devant le démarreur		
Importateur princ.	NOTZ & CO. AG, Abteilung Nutzfahrzeuge, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	F 795 T 5 089	Signes fixes dans code du type	F 795 T

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique *		
Transmission	mécanique, non synchronisée; avec inverseur		
Nombre de vitesses	5 + 1 rampante	Entraînement	arrière
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	à ressorts progressif, à expansion interne, s. roues		
Frein d'arrêt	AR; pression par circ. AR; libération par circ. sép.		
Ralentisseur	libération mécanique par vis dans cylindres		
Contrôle 2 circ.	compression par décalage de la distribution		
	acoustique + lampe-témoin		

MOTEUR

Marque	M A C K	Type	ENDTB 865 (Turbo)
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	133,35	Course	127
Cylindrée	14190	CV-impôt	72,27
Puissance en CV	322 DIN	à t/min	2100
Bruit	84	dB/A à t/min	2600
Silencieux	1/ 305 x Ø 220 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 4		
Déparasitage			

CARROSSERIE

	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	1/ 400x300x230	Attelage	à sellette
Antivol			

Nombre de places t	2	av	2	centre		ar	
--------------------	----------	----	----------	--------	--	----	--

DIMENSIONS §)

Longueur	int.	ext.	Empattements	3960 à / 4300
Largueur		2420		
Hauteur		3430	Voie	av ar
Porte à faux lat.		-	Voies	av 2010 - 2060
	av	750	ar	1800 - 1820
	ar		Braquage	g d
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

POIDS

	avant	arrière	total	§)
Poids à vide				
Charge utile				
Poids total			16000	
Garantie fabr.	6000	13000	19000	
Dimens. pneus	11-22.5 X	11-22.5 X		(Variantes **)
Ply / atü	16 / 8	16 / 8		voir
Charge pour V max	6000	10200		remarques)
	100	100		

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	42000
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	
Vitesse maximale testée	100 km/h

EQUIPEMENT §)

Feux de route	<u>DOT H...</u> ou CR (E) ou HCR H4 (E)		
Feux route compl.	_____		
Feux de croisement	<u>DOT H...</u> ou CR (E) ou HCR H4 (E)		
Feux de position	<u>A (E)</u> ou A (E) dans CR ou A (E) dans HCR		
Feux de brouillard	_____	Feux rouges _____	
Feux stop	Feu de recul _____		
Clignoteurs	av _____	l 4 (E)	ar _____
Catadioptrés	av _____	l _____	ar _____
Feux de gabarit	av <u>SAE STI 64</u>	l _____	ar _____
Avert. optique	<u>cui</u> Eclair. plaque _____		
Essuie-glace	<u>2 balais</u> avec/mans lave-glace _____		
Avertisseurs	<u>HELLA 001 779</u>		(94) dB/A
	<u>+</u>		() dB/A
	_____		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Tracteur à sellette</u>		
Marque et type	<u>M A C K</u>	<u>F 795 T</u>	
Homologation	_____		
No	CH	<u>3570 11</u>	_____
Carrosserie	_____		
Places total	<u>2</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>s.bull.pesage</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>s.véhicule</u>	CV-impôt	<u>72,27</u>
Poids total	<u>16000</u>	Cylindrée	<u>14190</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Direction : jeu d'environ 180° lorsque le moteur est à l'arrêt et sans l'assistance hydraulique
 - **) Variante de pneus: 12,00-20 XZZ 18 Ply AV: 7500 kg (8,5) AR: 13 000 kg (8,5) 100 km/h
 - +) 2ème avertisseur : 2 trompettes à air comprimé de la marque GROVER type 2x38 MR 142, 290 Hz, 102 dB/A, fixées sur le toit, longueur maximale 450 mm; réduction dans raccord d'entrée = 1 mm
 - variante : 2 trompettes à air comprimé de la marque SPARTON T-212 688, T-212 678 A, T-212 679 A, 100 dB/A, fixées sur le toit; réduction dans raccord d'entrée = 1,5 mm
- §) Les dimensions, le braquage (attention à l'art. 62/3 de l'OCE), les poids et l'équipement arrière doivent être contrôlés. Les arêtes des ouvertures d'aération sur le toit doivent être bordées de caoutchouc
- Freins et démarrage en côte testés avec 16,4 t

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Brugg, 3.7.74

Tracteur à sellette
(châssis)

M A C K

F 795 T

CH 3570 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 27.08.74 - lin

Boîte à vitesses: sur demande boîte automatique ALLISON, type HT 740 D (4-vitesses) ou HT 750 CRD (5-vitesses) avec frein à flux hydraulique.

Complément du 17.05.77 - jak

Variante de pont arrière / poids garantis

pont du type "RAD 608 C" resp. "RAD 707 C" = 13 000 kg poids total garanti 19 000 kg
pont du type "RAD 530 C" = 10 000 kg poids total garanti 16 000 kg

Le type de l'essieu est frappé à l'arrière, à droite sur le tube de l'essieu.