

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette (châssis)	M A C K	F 786 T	CH 3570 12

Constructeur	MACK TRUCKS INC., Allentown, Pennsylvania (USA)		
Identification	"F 786 T" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, à l'arrière sur la porte		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron devant amortisseur		
Ident. du moteur	"TB 676" à l'arrière, au centre du bloc-cylindres		
Importateur princ.	NOTZ & CO. AG., Abteilung Nutzfahrzeuge, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	F786T2830	Signes fixes dans code du type	F 786 T

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MACK
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Type	ENDTB 676
Transmission	mécanique non synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	D
Frein de service	air comprimé, 2-circuits, expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Refrigidiss.	eau
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, exp.interne, sur les roues AR; pression par circ,AR; libération par rés.séparé;	Alésage	123,8
Frein d'arrêt	libération mécanique par vis dans les cylindres	Cylindrée	11001
Ralentisseur	compression par décalage de la distribution	Puissance en CV	305 DIN
Contrôle 2 circ.	vitreux + lampe-témoin	Bruit	84,5 dB/A à l/min 2250
		Silencieux	1 pot 400x390x250 ou 1 pot 880xØ 220
		Mesure des gaz	Bacharach = 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids (s)	
Nombre de portes	2	avant	selon bulletin de pesage
Ceintures sécurité	-	arrière	13000
Cale	1/400x300x230	total	19000
Antivol			
Nombre de places	t 2 av. 2 centre - ar -	Dimens. pneus	11-22,5 X 11-22,5 X (Variantes **)
Dimensions	int. ext. Empattements	Ply / bar	16 / 8 voir
Longueur	3960 - 4300 (s)	Charge	6000 10800 remarques)
Largeur		pour V max	100 100
Hauteur	3200	Voie av	2010 - 2060
Porte à faux	lat. - Voies av	Voie ar	1800 - 1820
	av 750	Braquage g (s) d	
	ar (s)		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	42000
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h
		Vitesse maximale testée	100 km/h

Équipement	§) _____	
Feux de route	DOT H., ou CR (E) ou HCR H4 (E)	
Feux de croisement	DOT H., ou CR (E) ou HCR H1 (E)	
Feux de position	A (E) ou A (E) dans CR ou A (E) dans HCR	
Feux rouges	_____	
Feux stop	_____	
Clignoteurs	av _____ 4 (E) ar _____	
Catadioptrés	av _____ _____ ar _____	
Feux de gabarit	av SAE STI 64 _____ ar _____	
Feux complément.	_____	
Eclairage plaque	_____	
Essuie-glace	2 balais _____ avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 001 779 92 dB/A	
	+)	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur à sellette		
Marque et type	M A C K	F 786 T	
Homologation N°	CH	3570 12	
Carrosserie	_____		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	sel. bull. pes.	Carburant	D
Charge utile	sel. vhc.	CV-impôt	56,02
Poids total	16000	Cylindrée	11001

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : jeu d'environ 180° lorsque le moteur est à l'arrêt et sans assistance hydraulique
- **) Variante de pneus: 12.00-20 XZZ 18 PR AV= 7500 kg (8,5 AR= 13000 kg (8,5) V-max 100 km/h
- +) 2ème avertisseur : 2 trompettes à air comprimé fixées sur le toit, de la marque GROVER type 2x38 MR 142, 290 Hz, 102 dB/A; longueur maximale 450 mm; réduction dans raccord d'entrée = 1 mm
- Variante : 2 trompettes à air comprimé fixées sur le toit, de la marque SPARTON T-212 688, T-212 678 A, T-212 679 A, 100 dB/A; réduction dans raccord d'entrée = 1,5 mm.
- §) Les dimensions, le braquage (attention OCE art. 62 al. 3), les poids et l'équipement, les feux à l'arrière doivent être contrôlés; les arêtes des ouvertures d'aération sur le toit doivent être bordées de caoutchouc.

Freins et démarrage en côte testés avec 16 t

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Brugg, 18.9./27.9.74