

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
voiture de livraison (châssis)	M M C - F B W	CANTER T 210 C	CH 3575 01

Constructeur

Identification

Plaquette const.

N° du châssis

Ident. du moteur

Importateur princ.

Vehicule homologué

Signes fixes dans code du type

Chassis

Nombre d'essieux

Direction

Transmission

Nombre de vitesse

Frein de service

Frein auxiliaire

Frein d'arrêt

Ralentisseur

Contrôle 2 circ.

Moteur

Marque

Construction

Carburant

Refrroidiss.

Alésage

Cylindrée

Puissance en CV

Bruit

Silencieux

Mesure des gaz

Déparasitage

Carrosserie

Nombre de portes

Ceintures sécurité

Cale

Antivol

Nombre de places

Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur

Porte à faux

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

Poids à vide

Charge utile

Poids total

Garantie fabr.

Dimens. pneus

Pty / bar

Charge

pour V max

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée

Équipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	IMASEN 13503 R/L
Feux rouges	R (E)
Feux stop	SI (E)
Clignoteurs	av IMASEN 13503R/L - ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ à gauche combiné
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 203 012

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	M M C :- F B W CANTER T 210 C	
Homologation		
N°	CH 3575 01	
Carrosserie		
Places	total 3	avant
Poids à vide	bulletin pes.	Carburant D
Charge utile	sel. carr.	CV-impôt 13,54
Poids total	3500	Cylindrée 2658

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Le dossier du siège du conducteur doit être assuré mécaniquement

- +) Insonorisation : le compartiment du moteur est enduit de matière insonorisante, fermé sur les côtés par des pattes de caoutchouc, à l'arrière par le capot et vers le bas par une cuve.
- *) Variante de pneus: 6,50 - 16 8 PR AV= 1860 (4,5) AR= 3520 (4,5), voies inchangées

Voit. de livraison
(châssis)

M M C - F B W

Canter T 210 C

CH 3575 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Homologation de contrôle du 19,08.76 à Wetzikon - lin

Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée.

Ceintures de sécurité : Ar4m + CH 7 04 AA 03 pour le siège du centre
(conforme selon l'OCE, art. 23, al. 3bis).

Feux de route : 2 R + 2 CR (E)

Feux de croisement : 2 CR (E) extérieurs

Feux de position : A (E)

Clignoteurs AV : 1 (E)

Avertisseur : KNIGHT type KM 115 E2 ou d'autres modèles homologués

Complément du 23.05.77 - Schw

Mesure du bruit selon l'OCE

Avec le véhicule en marche : 50 km/h; M4; i_A 6,166; 80,5 dB/A

A proximité de l'échappement : 94 dB/A au régime de 3450 t/min.