

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	M A Z D A	B A 2 N 9 V (E 1600)	CH 3576 04

Constructeur	TOYO KOGYO CO. LTD., Hiroshima (J)
Identification	"BA2N9" préfixe au No du châssis
Plaque constructeur	"BA2N9V" sur la plaque du constructeur
N° du châssis	dans la cabine, à gauche, à l'arrière en haut sur le montant de la porte
Identification du moteur	à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron
Importateur principal	"N A" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc (coulé en relief)
Véhicule homologué	BLANC & PAICHE S.A., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1
	BA2N9 - 711 859

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	M A Z D A	Type	N A
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	entraînement sur roues arrière hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alestage	78	Course	83
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Cylindrée	1586	CV-impôt	8,08
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	55	à t/min	5000
Ralentisseur	-	CV	75 DIN		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	70	dB/A à t/min	3750 *
		Silencieux	1 = 550 x 132 x 192 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,2 % à 800 t/min.		**
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4: = D		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	Ar4m (E) + B (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	
Caie	-	Atelage	sur demande	
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	3	av	5	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	2830	4465	Empattements	2405
Largeur	1430	1620	Essieu double	av ar
Hauteur	1280	1990	Voie	av 1330 ar 1220
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar
	av	880		ar -
	ar	1060	Braquage	g 10520 d 10470
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	695	560	1255	
Charge utile	305	770	1075	
Poids total	1000	1330	2330	
Garantie fabr.	165 R 15 C			2330
Dimens. pneus	6 / 3,75			(Variantes voir remarques)
Ply/bars	1340			
Charge pour V max	1740			
Jantes	140			
	4 1/2Jx15WDC			
	3 1/2Jx12WDC			
Garantie poids remorquable avec frein				780
Garantie poids remorquable sans frein				620
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				750
Vitesse maximale selon le constructeur				125 km/h
Vitesse maximale testée				km/h

Équipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av			ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires	2/ séparés au centre				
Eclairage plaque	2/ balais				
Essuie-glace	IMASEN KNIGHT e2 874 avec lave-glace				
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	M A Z D A	BA2N9V	
Homologation N°	CH	3576	04
Carrosserie	fourgon		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1255	Carburant	B
Charge utile	1075	CV-impôt	8,08
Poids total	2330	Cylindree	1586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 37,5 km/h, M2, 1A 4,444 = 78 dB/A
- ** Mesure des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15; au dessus de la plaque du constructeur.

Remplace FH CH 3576 04 du 05.06.80 / 05.08.80
 Importateur (nouvelle raison sociale)
 (29.10.80)

Lieu et date de l'homologation Genève, 06.06.80

Service fédéral d'homologation