

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m5	4,10	75,5		74,0	3750	aa)	
F	G	H		J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	
m5	4,10	--	--	--	0,9	800	CH
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	M A Z D A E 2 0 0 0	
Homologation No CH	3576 09	
Carrosserie	**)	
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	sel. la carrosserie	Cylindree 1998
Poids total	3135	CV-impôt 10,2

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exigées derrière les roues avant et arrière.

*) Suspension : AV + AR = amortisseurs.

***) Carrosserie: livrable sur demande avec pont d'usine

<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
longueur	3100	4690	à vide	760	580	1340
largeur	1600	1690	charge utile	455	1340	1795
hauteur	340	1950	poids total	1215	1920	3135
porte à faux AR	1130	1190	poids garanti	1340	1960	3135

30) Voiture
de livraison
châssis

M A Z D A

E 2 0 0 0

S D

CH 3576 09

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 21.10.86 à Berne - PR (prescriptions de bruit 1.10.86 remplies)

Puissance du moteur : 63 kW DIN à 4700/min

Couple maxi : 153 Nm DIN à 2800/min

Insonorisation : système d'échappement inchangé;
capot en 2 parties revêtu d'une natte insonorisante;
tôle AR derrière le moteur revêtue d'une natte insonorisante;
tabliers (en 2 parties) caoutchouc dans passages de roue AV.

Complément du 04.05.88 à Berne - stc

Var. insonorisation : système d'échappement inchangé;
capot en 2 parties revêtu d'une natte insonorisante;
écran de réflexion à gauche du silencieux AV (1140x1240 mm);
tabliers (en 2 parties) caoutchouc dans passages de roue AV.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
FE	m5	4,10	75,5	70,0	3525	aa)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
FE	m5	4,10	-	-	-	0,9	800	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach			Pompe d'injection					

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale