

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	M A Z D A	E 2 0 0 0 (SR) / fourgon	CH 3576 11

Constructeur TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "SR"  
numero du châssis "JMZSR1J2200....." (sans fenêtres) ou "JMZSR1L2200....." (avec fenêtres)  
 Plaquette du constructeur dans la cabine, à droite, dans montant arrière de porte  
 Numero du châssis dans la cabine, à droite, en haut sur coffre de roue, à côté du siège du passager  
 Identification du moteur "FE" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, sous la première bougie  
 Importateur MAZDA (SUISSE) SA, Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin/GE

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MAZDA</u>	Type <u>FE</u>	
Suspension <u>** AV=barres de torsion/AR=ressorts à lames long. mécanique à crémaillère</u>	Construction <u>en ligne</u>	Tempo <u>4</u>	
Direction <u>sur roues arrière</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refrondissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, régulateur selon charge et décélération sur les roues arrière</u>	Alésage <u>86</u>	Course <u>86</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1998</u>	CV-impôt <u>10,2</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en kW <u>62,5 ECE</u>	à min-1 <u>5000</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max Nm <u>151 ECE</u>	à min-1 <u>2800</u>	
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>		
	Silencieux <u>2 = 260xØ129 mm</u>	<u>500xØ174 mm</u>	
		<u>"(M) FE50"</u>	<u>"(M) P850"</u>

Carrosserie/Equipement <u>fourgon avec ou sans fenêtres</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>5</u>	Poids à vide	<u>770</u>	<u>670</u>	<u>1440</u>
Ceintures sécurité avant <u>A4m (E) + B (E)</u>	Répartition charge	<u>410</u>	<u>945</u>	<u>1355</u>
Cale <u>-</u>		<u>1180</u>	<u>1615</u>	<u>2795</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis			<u>2795</u>
Réservoir carburant <u>1/ 62 litres, tôle d'acier</u>	Pneus <u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>		
Avertisseur <u>KNIGHTHORN E2 912 e2 ou d'autres modèles homologués</u>	Pty/bar <u>6 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
	Charge <u>1550</u>	<u>1700</u>		
	pour Vmax <u>140</u>	<u>140</u>		
	Jantes <u>5 J x 14 acier</u>			

Nombre de places total <u>3</u> av. <u>3</u> centre _____ ar. <u>*</u> )	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1380 / 660</u>	<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Dimensions	Garantie poids de l'ensemble			
Longueur <u>intérieur 3000</u> <u>extérieur 4690</u>	Poids remorquable testé	<u>750</u>		
Largeur <u>1510</u> <u>1690</u>	Charge garantie sur le toit	<u>100</u>		
Hauteur <u>1340</u> <u>1960</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>138</u>		<u>km/h</u>
Porte à faux avant <u>-</u> <u>900</u>	testée _____ km/h à min-1 _____			<u>moteur</u> _____
Porte à faux arrière <u>1010</u> <u>1190</u>				<u>prise de force</u>
Empattement <u>2600</u>				
Essieu double av _____ ar _____				
Voie av <u>1450</u> - _____				
Voie ar <u>1410</u> - _____				
Braquage Ø g <u>10180</u> d <u>10100</u>				
en charge _____				



30) Voiture de  
livraison

M A Z D A

E 2 0 0 0  
S R  
fourgon

CH 3576 11

### Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 21.10.86 à Berne - PR (prescriptions de bruit 1.10.86 remplies)

Puissance du moteur : 63 kW DIN à 4700/min

Couple maxi : 153 Nm DIN à 2800/min

Insonorisation : système d'échappement inchangé;  
capot en 2 parties pourvu d'un tapis d'absorption;  
tôle AR derrière le moteur pourvue d'un tapis d'absorption;  
tabliers (en 2 parties) caoutchouc dans passages de roue AV.

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
FE	m5	4,44	75,5	68,0	3525	aa.)

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			
FE	m5	4,44	-	-	-	0,9	800	

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O + P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale