

Genre de véhicule 30) Voiture de livraison (châssis) §)	Marque de fabrication N E N C K I	Type KF 35 HTS	Fiche d'homologation No. CH 3582 01
---	--------------------------------------	-------------------	--

Constructeur NENCKI AG, Gaswerkstrasse 27, 4900 Langenthal
 Identification sur la plaquette du constructeur "KF 35 HTS"
numero du châssis "35.."
 Plaquette du constructeur dans la cabine du conducteur, à droite devant le siège du passager
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "ER 494 HT" à l'arrière sur la culasse (plaquette) / O3A à gauche sur le bloc-moteur
 Importateur -

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>V M</u>	Type	<u>ER 494 HT</u>
Suspension <u>ressorts à lames avec amortisseurs AV + AR</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>mécanique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>au centre</u>
Entraînement <u>toutes roues; libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique avec assist.hydraulique ou air comprimé/hydraulique, 2 circuits, tambours, sur toutes roues, limiteur sur les roues AR</u>	Alestage <u>94</u>	Course	<u>100</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2775</u>	CV-impôt	<u>14.13</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>70,6 (DIN)</u>	à /min	<u>3200</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>235</u>	à /min	<u>1950</u>
Contrôle 2 circuits <u>*)</u>	Silencieux <u>l = 600x300x220 mm "B.LOOS Lucerne"</u>		

Carrosserie/Équipement <u>cabine avancée §)</u>	Poids §)	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>1410</u>	<u>720</u>	<u>2130</u>
Capteurs sécurité avant <u>CH 7 23 DB 06 + CH 7 23 ZB 02</u>	Répartition charge <u>(poids du châssis)</u>			
Cafe <u>-</u>	Retroviseurs <u>gauche + droite</u>			
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>2500</u>	<u>3000</u>	<u>3500</u>
Réservoir carburant <u>1/77 litres, acier</u>	Pneus <u>245 - 16 G</u>	<u>245 - 16 G</u>		
Avertisseur <u>BOSCH el 20006</u>	Pty/bar <u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>		
Nombre de places total <u>3</u>	Charge <u>2200</u>			
av. <u>3</u>	pour Vmax <u>80</u>	<u>80</u>		
centre _____	Jantes <u>6.50 F x 16</u>	<u>6.50 F x 16 acier</u>		
ar _____				

Dimensions (châssis)	intérieur	extérieur			
Longueur §)	<u>4570</u>	Empattement <u>2730</u>			
Largeur	<u>1800</u>	Essieu double av. _____ ar _____			
Hauteur	<u>2200</u>	Voie av. <u>1490</u> - _____			
Porte à faux avant	<u>1010</u>	Voie ar. <u>1460</u> - _____			
Porte à faux arrière	<u>830</u>	Braquage G <u>11400</u> d. <u>11500</u>			
Garde au sol	à vide <u>250/250</u>	en charge <u>250/250</u>			
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein <u>10000 / -</u>	automatique	
			Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>		
			Poids remorqueable testé <u>-</u>		
			Charge garantie sur le toit <u>-</u>		
			Vitesse maximale selon le constructeur <u>78</u>	km/h	
			testée _____ km/h à /min _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du vehicule		
m10	5,38	77,0	71,0	2400			<u>Voiture de livraison</u>		
							Marque et type <u>N E N C K I KF 35 HTS</u>		
							Homologation No CH <u>3582 01</u>		
							Carrosserie _____		
F	G	H	J	R					
De fumées OCE annexe 3	ECE-24						Places total <u>3</u>	avant	<u>3</u>
b = 3,20 à 3040 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Poids à vide <u>sel. bulletin de pesage</u>	Carburant	<u>D</u>
b = 3,90 à 2240 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Charge utile <u>sel. la carrosserie</u>	Cylindree	<u>2775</u>
b = 4,50 à 1440 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min				Poids total <u>3500</u>	CV-impôt	<u>14.13</u>
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2-circuits : partie air comprimé = manomètre double et lampe-témoin
partie hydraulique = contrôle du niveau avec lampe-témoin

§) Equipement avec pont basculant d'usine (de série)

<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	
longueur	3035 mm	4900 mm	
largeur	1650 mm	1800 mm	
hauteur	400 mm	-	
porte-à-faux AR	1080 mm	1160 mm	
<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
poids à vide	1550 kg	950 kg	2500 kg
charge utile	350 kg	650 kg	1000 kg
poids total	1900 kg	1600 kg	3500 kg

les dimensions, les poids et l'équipement d'autres carrosseries seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

- x) Insonorisation : le radiateur, le moteur et la boîte à vitesses sont complètement capsulés (aluminium, tôle et mat. insonorisant) sauf vers l'arrière; dimensions extérieures env. 2000x850x800 mm; élément en caoutchouc pourvue de mat. insonorisant dans les ouvertures des passages de roue à l'avant.