

Attestation d'expertise-type pour tracteur

1. Indications générales, poids et charge (Agricole)

Constructeur du châssis: Ateliers de Construct. Mécanique de Vevey Marque: VEVEY
Dénomination du type: Diesel 560 Carburant: gazoil (mazout)
Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) ¹⁾ 1900 kg Essieu avant 700 kg Essieu arrière 1200 kg
Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur 0 kg 0 kg 0 kg
Nombre de places 1 (R.E.) ¹⁾ avec poids supplémentaire 500 kg de plus.

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: à/roues arr. Bloquage du différentiel oui
Le numéro du châssis se trouve: sur le berceau avant, côté gauche, à l'extérieur.
Distance des essieux: ²⁾ 1940 mm Ecartement des roues: avant ³⁾ 1440 mm arrière ³⁾ 1440 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 5,7 m à droite 5,6 m Direction: au milieu
Nombre des vitesses avant: 5 Vitesse maximale en 1^{re}: 2,4 km/h en prise directe: 20 km/h à 1600 t/m.
Dimension des bandages: avant 6.00 x 16", 6v. arrière 11.25 x 24, 6v.
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): à 3 étages rigide Hauteur depuis le sol 410/580 mm
Espace minimal du véhicule du sol: 350 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: (plaquette) côté gauche du bloc moteur, derrière le régulateur.
Constructeur du moteur: Buda Comp., USA Type: 6 B.D.230 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 87,31 mm Course: 104,77 mm Temps: 4
Cylindrée: 3763 cm³ CV au frein: 40 CV impôts (coeff. 0,4): 19,18

²⁾ sur demande avec empattement de 2374 mm.

³⁾ Voie interchangeable à 1580 ou 1720 mm.

4. Freins

I^{er} frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: roues arr. (arbre de différentiel)
II^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. (transmission)
III^e frein: genre: -
Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Callay Système anti-éblouissant: Biluz
Feux de position: -
Feu arrière: lentille Stop: - Eclairage des plaques de police: -
 réfléchissante
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, élect.

6. Carrosserie (Cabine du conducteur)

Genre (forme): Constructeur:
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1520 mm
Largeur totale du véhicule: *) 1775 mm Longueur totale du véhicule: 3030 ou 3430 mm
Porte à faux du dispositif d'accouplement à partir du milieu de l'essieu arrière: 617 mm
Nombre de portes: - *) avec bandages jum., largeur totale: 2300 mm.

Remarques: Des garde-boue et protections latérales pour le chauffeur sont livrés sur demande. Pour l'usage mixte, il est prévu un aménagement pour le chauffeur (toit, pare-brise et protections latérales), ainsi que le feu arr., le feu stop, l'éclairage de la plaque, des indicateurs de direction et le miroir rétroviseur.

Date et lieu de l'expertise: Vevay, 8.11.48.

Le Secréciat.

Reproduction interdite.