

Voit. de livraison (châssis)	Marque <b>N I S S A N</b>	Caball - LC 240	Fiche d'homologation n° CH <u>3590 05</u>
---------------------------------	------------------------------	-----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Caball" à l'avant du véhicule  
 "LC 240" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche  
 sous le siège du conducteur

Numéro du châssis frappé à gauche sur longeron devant essieu AV  
 Signe d'identification du moteur frappé "H 20" à droite latéralement s. bloc au-dessus pompe à essence  
 Constructeur NISSAN MOTOR CO, LTD, Yokohama (J) Importateur HAEMMERLI AG, Lenzburg

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression \*)  
 Frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service  
 Frein stationn<sup>t</sup>. méc.exp.interne sur cardan  
 Transmission méc.an.toute synchronisée Nombre vit. 5  
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 110 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque NISSAN Carbur. B  
 Type H 20  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87,2 Course 83  
 Cylindr. 1982 cm<sup>3</sup> CV-impot 10,09  
 CV-pulss. 89 (DIN) à 4800 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m  
 Amortissement bruit 1/550 x ø 140

**CARROSSERIE** Forme cabine avancée Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1400 AR 1410  
 Diam. braquage G 10,7 DR 10,6  
 Empattement 2500 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4630  
 Largeur 1690  
 Hauteur 2050  
 Porte à faux AV 1030  
 AR 1100  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide selon carrosserie  
 Charge utile selon carrosserie  
 Total \_\_\_\_\_ 3500  
 Garantie fabr. 1455 \_\_\_\_\_ 2300 3500  
 Dimens. pneus 7.00-15 6Ply 7.00-15 12Ply  
 Charge p. essieu 1600 (3,25) 2400 (6,0)  
 Poids maxi remorquable 1000 kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 VFeux de route KOITO 13H20+13R20 ou TOSHIBA MR2+P5 ou MR2+P38Feux de croisement id. extér. Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur MIYA MOTO MK Niv. sonore 91 dB(A)Essuie-glace électrique Lave-glace ouiFeux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblongueRétroviseur intér. à gauche, à droite Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. disposition IIAV 1 (E) Intér. - AR 2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -CO = 0,3 %Déparasitage: D

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type NISSAN Caball-LC 240Homologation n° CH 3590 05

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant Bpesage cv 10,09Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1982 cm<sup>3</sup>Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = LC 240 - 101124

\*) Frein de service: contrôle des circuits; par différence de pression avec lampe-témoin séparéeLieu et date de l'expertise  
Hendschiken, 9.8.73

La commission d'expertise

CK

Voit. de livraison  
(châssis)

N I S S A N

Caball - LC 240

CH 3590 05F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .Complément du 22.2.74 - jak

Sur demande avec 2 pneus larges AR: 10-17.5 SUP AT TU Duplex 6PR avec jante 8.25-17.5  
charge par essieu 2720 (5,55) V-max. 120 km/h  
voie : 1450