

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	NISSAN	Homer F - 20 (Low Deck)	CH 3590 06

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)		
Identification	"PLGF20" (direction à gauche) ou "PGF20" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, dans la cabine du conducteur, sous le siège		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"H20" à droite, latéralement sur le bloc-moteur, devant le No du moteur		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	PLGF20-000009	Signes fixes dans code du type	PLGF20 ou PGF20

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	NISSAN		Type	H 20
Direction	mécanique			Construction	en ligne		Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B		Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Refroidis.	eau		Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	87,2		Course	83,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1982		CV-impôt	10,09
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	75 DIN		à l/min	4400
Ralentisseur	par différence de pression, lampe-témoin combinée			Bruit	78 dB/A à l/min			4400
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée			Silencieux	1 pot 400x Ø 165 mm			
				Mesure des gaz	ECE-15 *			
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie				Poids			
Nombre de portes	2		Indic. vit.	km/h	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	oui		Retroviseur	gauche + droite	840	520	1360
Cale			Attelage		350	1410	1760
Antivol					1190	1930	3120
Nombre de places	3	av 3	centre	ar			3120
Dimensions	int.	ext.	Empattements	2520	Garantie fabr.		
Longueur	4115	4685			Dimens. pneus	7.00 - 15	7.00 - 15
Largeur	1600	1690			Pty / bar	8 / 4,25	8 / 4,25
Hauteur	1475	1960	Voie	av 1390 ar 1300	Charge	1960	1960
Porte à faux	lat.		Voies	av	pour V max	120	120
	av	980		ar			
	ar	1135	Draquage	g 11500 d 11200	Garantie poids remorquable avec frein		1000
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Garantie poids remorquable sans frein		500
					Garantie poids de l'ensemble		800
					Poids remorquable testé		115
					Vitesse maximale selon le constructeur		km/h
					Vitesse maximale testée		km/h

Équipement	§)	2/CR + 2/R (E)	
Feux de route		CR (E)	
Feux de croisement		A (E)	
Feux de position		R-31 (E)	
Feux rouges		R-31 (E)	
Feux stop		1 (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux complément.		2/ au centre	
Eclairage plaque		2/ balais	avec/sans lave-glace
Essuie-glace		MIJANOTO MF. 1279 (E2)	
Avertisseurs		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	N I S S A N Homer F-20		
Homologation N°	CH3590_06		
Carosserie	pont		
Places	total ³	avant	3
Poids à vide	1360	Carburant	B
Charge utile	1760	CV-impôt	10,09
Poids total	3120	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans la cabine, près de la plaquette.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

W Lieu et date de l'homologation
 Urdorf, 25.1.1977

Voiture
de livraison

N I S S A N

Homer F - 20
(Low Deck)

CH 3590 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 17.05.78 - BaMesures du bruit selon l'OCE:avec le véhicule en marche : 48,9 km/h, M3, IA 5,571 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A à 3300 t/min

<u>Modèles de ponts</u>	<u>: hauteur de la surface de chargement depuis le sol</u>	<u>largeur du véhicule</u>
Low - Deck	700 mm	1690 mm
High - Deck	925 mm	1690 mm
BALDINGER (alliage léger)	900 mm	1720 mm