

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	N I S S A N	Homer F - 20 (châssis cabine)	CH 3590 07

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)		
Identification	"PLGF20" (direction à gauche) ou "PGF20" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur et devant le No. du châssis		
Plaquette constr.	à droite, dans la cabine du conducteur, sous le siège		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement, sur le longeron		
Ident. du moteur	"H20" à droite, latéralement sur le bloc-moteur, devant le No du moteur		
Importateur princ.	DATSUM (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		PLGF20 ou PGF20

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	NISSAN
Direction	mécanique	Type	H 20
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression sur toutes les roues	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Retroïdias.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Alésage	87,2
Ralentisseur	par différence de pression; lampe témoin combinée	Cylindrée	1982
Contrôle 2 circ.		Puissance en CV	75 DIN
		Bruit	78 dB/A à 1/min
		Silencieux	1 pot 400 x Ø 165 mm
		Mesure des gaz	FCE-15
		Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids +)	
Nombre de portes	2	avant	820
Ceintures sécurité	oui	arrière	360
Cale		total	1180
Antivol		Charge utile	
Nombre de places	3	Poids total	1380
Dimensions +)		Garantie fabr.	1960
Longueur	4600	Dimens. pneus	7,00 - 15
Largueur	1690	Pty / bar	8 / 4,25
Hauteur	1910	Charge	1960
Porte à faux		pour V max	120
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable avec frein	1000
		Garantie poids remorquable sans frein	500
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	800
		Vitesse maximale selon le constructeur	115 km/h
		Vitesse maximale testée	

Equipement	+)			
Feux de route	2/CR + 2/R (E)			
Feux de croisement	CR	(R)		
Feux de position	A	(R)		
Feux rouges	R-III	(R)		
Feux stop	R-III	(R)		
Climatiseurs	av	1	(R)	ar 1 (R)
Catadioptrés	av	1	(R)	ar 1 (R)
Feux de gabarit	av	1		ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ au centre			
Essuie-glace	2/ balais		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MITSUBISHI ME 1279 (E2) ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	N I S S A N Romer P-20		
Homologation			
N°	CH	3590 07	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	s. le vhc	CV-impôt	10,09
Poids total	3120	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans la cabine, près de la plaquette.
- + ) Les dimensions et le poids du châssis expertisé.  
Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

CV  
Lieu et date de l'homologation  
Urdorf, 25.1.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de livraison  
(châssis)

NISSAN

Homer F - 20

(châssis - cabine)

CH 3590 07

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 17.05.78 - Ba

Empattement

: peut être livré avec un empattement de 3020 mm (rallongement de 500 mm); exécution par la firme Baldinger, Karosseriewerke à Urdorf.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 48,9 km/h, M3, iA 5,571 = 79 dB/A  
à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A à 3300 t/min.