

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	N I S S A N	U r v a n (moteur Z 20)	CH 3590 11

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JN1CEGE23U." (toit surélevé) ou "JN1VHGE23U." (toit normal)
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	JN1 CEG E23 UO 900 005 JN1 VHGE23 UO 500 019 JN1 VHGE23 UO 900 002

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	NISSAN	Type	Z 20
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Aléstage	85,0	Course	86,0
Cylindrée	1951	CV-impôt	9,94
Puissance en kW	64 (DIN)	à U/min	5000
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à U/min	3750
Silencieux	1 pot = 500 x Ø 165 mm		
Mesure de gaz	OGE, CO 1,20 % à 700 t/min		
Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres
Nombre de portes	4 ou 5 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar -
Cale	- Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-
Nombre de places	*) 2 av 2 centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3050 4760 Empattements 2690
Largeur	1480 1690 Essieu double av ar
Hauteur	(1600) 1320(2200) 1925 Voies av 1400 ar 1430
Porte à faux	av 880 975 Voies av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10900 d 10700
	() = avec toit surélevé

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	770	580	1350
Charge utile	415	910	1325
Poids total	1185	1490	2675
Poids garantis	2675		
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour V max	140	140	
Jantes	5 J x 14 acier		
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/400		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	700		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	125 km/h		
testée	km/h à U/min	au moteur	prise de force

Equipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	i (E)
Clignoteurs	av _____ _____ ar 2a (E)
Catadioptres	av _____ _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ _____ ar _____
Feux arrière de brouillard	_____
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires HR (E)
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	2/balais _____ avec/avec lave-glace
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	NISSAN Urvan		
Homologation	_____		
N°	CH	3590 11	_____
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2	avant _____ 2
Poids à vide	1350	Carburant	B
Charge utile	1325	CV-impôt	9,94
Poids total	2675	Cylindrée	1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes selon l'article 61, alinéa 2, OCR:
(sur demande) places complémentaires dans le compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
ou = 13 places (1 banquette transversale +)
(2 banquettes longitudinales)
- §) Equipement : le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur.

64

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82
Bern, 24.6.83-Mi (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation