

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	NISSAN	U r v a n (moteur SD 23)	CH 3590 12
Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JN1CYGE23U." (toit surélevé) ou "JN1VYGE23U." (toit normal)		
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"SD 23" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1 VY G 23 UO 500 018		
Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Nombre de portes	4 ou 5	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	*) 2 av 2	centre	ar
Dimensions	Intérieur	extérieur	Empattements
Longueur	3050	4760	2690
Largeur	1480	1690	Essieu double av - ar
Hauteur	(1600)1320(2200)1925	Voies	av 1400 ar 1430
Porte à faux	av 880	Voies	av - ar
	ar 1095		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 10900 d 10700
	() = avec toit surélevé		
		Marque	NISSAN
		Type	SD 23
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	D
		Position	avant
		Refrigidissement	eau
		Nombre cylindres	4
		Alésage	89,0
		Course	92,0
		Cylindrée	2288
		CV-impôt	11,65
		Puissance en kW	50 (DIN) à 1/min 4000
		Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A à 1/min 3000
		Silencieux	2 pots = 500 x Ø 165 mm 200 x 140 x 90 mm
		Mesure des gaz	ECS-24, Bacharach 4,5
		Déparasitage	-
		Poids	avant 850 arrière 560 total 1410
		Poids à vide	400
		Charge utile	865
		Poids total	1250
		Poids garantis	1425
		Pneus	185 R 14 C 185 R 14 C
		Ply / bar	8 / 4,5 8 / 4,5
		Charge	1700 1700
		pour V max	140 140
		Jantes	5 J x 14 acier
		Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/400 automatique
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Charge garantie sur le toit	100
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		testée	km/h à 1/min au moteur prise de force

Équipement	§)	HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop			
Ciçnoteurs	av	1	(E)
Catadioptrcs	av		
Feux de gabarit	av		
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires		2/feux de route complémentaires HR (E)	
Eclairage plaque		2/séparé	
Essuie-glace		2/balais	
Avertisseurs		MIJAKOTO ME L+H avec 2/2 lave-glace	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	N I S S A N Urvan		
Homologation N°	CH 3590 12		
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1410	Carburant	D
Charge utile	1265	CV-impôt	11,65
Poids total	2675	Cylindrée	2288

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes selon l'article 61, alinéa 2, OCR:
 (sur demande) places complémentaires dans le compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
 ou = 13 places (1 banquette transversale +)
 (2 banquettes longitudinales)
- §) Équipement : le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur.

- Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82
 Berne, 24.6.83 - M1 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation