

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	NISSAN	Pick-Up 4 WD (KMY 720) (2 places)	CH 3590 14

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaque du constructeur "KMY 720"
	numéro du châssis "JMKMY720UO....."
Plaque du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"Z 22" devant le No du moteur, à gauche latéralement au centre du bloc
Importateur	NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG., Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	NISSAN	Type
Suspension	AV-barres de torsion, AR-à lames + amortisseurs	Construction	en ligne	Temps
Direction	mécanique à circulation de billes	Carburant	B	Position
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues; AR = soupape réductrice de pression, s. roues AR	Aléage	87	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2187	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	71 (GE)	à min-1
Ralentisseur	-	Couple max Nm	172	à min-1
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D	
		Silencieux	2 = 250x135x85 mm 400 x ø 160 mm	
			NISSAN 20020 50W10 20100 16W00	

Carrosserie/Equipement	pont	§)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	-	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	-	Essuie-glace	2/ balais	
Réservoir carburant	1/60 litres, acier			
Avertisseur	MIYAMOTO MS L+H	ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar -
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	785	585	1370	
Répartition charge	35	840	875	
	820	1425	2245	
Poids garantis			2245	
Pneus	6.70 R 15 C	6.70 R 15 C		
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5		
Charge	1750	1750		
pour Vmax	160	160		
Jantes	5 1/2 K x 15, acier			

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	1880	4750	Empattement	2815
Largeur	1600	1690	Essieu double av	ar
Hauteur	400	1705	Voie	av 1350 -
Porte à faux avant	-	750	Voie	ar 1350 -
Porte à faux arrière	1100	1185	Braquage ø	g 12300 d 12500
Garde au sol	à vide	250/220	en charge	230/210
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique	
	1500 / 500			
Garantie poids de l'ensemble	-			
Poids remorquable testé	1500			
Charge garantie sur le toit	-			
Vitesse maximale selon le constructeur	145		km/h	
testée	km/h à min-1		moteur prise de force	

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,63	74,0	73,0	3900	aa)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule Voiture de livraison  
 Marque et type N I S S A N Pick-Up 4WD

Homologation No CH 3590 14  
 Carrosserie pont

F	G	H	J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m10	4,63	13,00	1,12	1,26	0,2 800	25 1501 01	

Places total 2 avant 2  
 Poids à vide 1370 Carburant B  
 Charge utile 875 Cylindrée 2187  
 Poids total 2245 CV-impôt 11,14

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.

Lieu et date de l'homologation Berne, 31.01.85 (Adm.)  
 Ad

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation