

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	N I S S A N	Pick-Up 4 WD (KMY 720) (4 places)	CH 3590 15

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "KMY 720" numéro du châssis "JN1KMY72000....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"Z 22" devant le No du moteur, à gauche latéralement au centre du bloc
Importateur	NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG., Bergmoostrasse 4, 8902 Urdorf

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	NISSAN	Type	Z 22
Suspension	AV=barres de torsion, AR=à lames + amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique à circulation de billes	Carburant	B	Position	avant
Entrainement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues;	Alésage	87	Course	92
	AR = soupape réductrice de pression, s. roues AR	Cylindres	2187	CV-impôt	11,14
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	71 (CE)	à min-1	5200
	identique au frein auxiliaire	Couple max Nm	172	à min-1	2600
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	D		
Ralentisseur	=	Silencieux	2 = 250x135x85 mm 400 x ø 160 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		NISSAN 20020 50W10 20100 18W00		

Carrosserie/Equipement	pont	\$)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	785	585	1370
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	amère	-	Répartition charge	95	780	875
Cale	=	Rétroviseurs	gauche + droite		880	1365	2245
Antivol	=	Essuie-glace	2/ balais	Poids garantis			2245
Réservoir carburant	1/60 litres, acier			Pneus	6.70 R 15 C	6.70 R 15 C	
Avertisseur	MIYAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
				Charge	1750	1750	
Nombre de places	total 4 av 2 centre ar 2			pour Vmax	160	160	
				Jantes	5 1/2 K ± 15, acier		

Dimensions	intérieur	extérieur				mécanique	automatique
Longueur	1880	4750	Empattement	2815		1500 / 500	
Largeur	1600	1690	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	-	
Hauteur	400	1705	Voie av	1350	Poids remorquable testé	1500	
Porte à faux avant	-	750	Voie ar	1350	Charge garantie sur le toit	-	
Porte à faux arrière	1100	1185	Braquage ø	g 12300 d 12500	Vitesse maximale selon le constructeur	145	km/h
Garde au sol	à vide	250/220	en charge	230/210	testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			
m10	4,63	74,0		73,0	3900	aa)		
F	G	H		J		R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
m10	4,63	13,00	1,12	1,26	0,2	800	25 1501 01	
F	G	K	L	M	N		R	

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison			
Marque et type	NISSAN Pick-Up 4WD			
Homologation No CH	3590 15			
Carrosserie	pont			
Places	total	4	avant	2
Poids à vide	1370		Carburant	B
Charge utile	875		Cylindrée	2187
Poids total	2245		CV-Impôt	11,14

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.

Lieu et date de l'homologation **Berne, 31.01.85 (Adm.)**
Ba **Ad**

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation