

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	N I S S A N	U r v a n (VHE23/CHE23) / 2 places	CH 3590 16

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "VHE23" (toit normal) ou "CHE23" (toit surélevé) numéro du châssis "JN1OVHE23UO....." ou "JN1OCHE23UO....."
Plaquette du constructeur	dans l'habitacle, à droite à côté du siège du passager
Numéro du châssis	dans l'habitacle, à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)
Importateur	NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	NISSAN	Type
2 / 4	Construction	en ligne	Z 20
Suspension AV=barres de torsion/AR=ress.à lames longitud.+amort. mécanique,circuit billes	Carburant	B	Temps
Direction	Refroidissement	eau	4
Entrainement	Alésage	85	Position
Frein de service	Cylindrée	1951	avant
hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, détenteur de pression, sur roues arrière	Puissance en kW	64 DIN	Course
Frein auxiliaire	Couple max. Nm	147	86
mécanique, tambours, sur roues arrière	Déparasitage	D	CV-impôt
Frein d'arrêt	Silencieux	l = 500 x ø 160 mm "20100R8004"	9,94
Ralentisseur			5000
Contrôle 2 circuits			à min-1
identique au frein auxiliaire, levier av. secteur			3200
par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			

Carrosserie/Equipement	fourgon §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 ou 5	Poids à vide	720	620	1340
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	230	880	1210
Cale	-		1050	1500	2550
Antivol	-	Poids garantis			2550
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 58 litres	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Avertisseur	MIYAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
		Charge	1700	1700	
		pour Vmax	140	140	
		Jantes	J 14 x 5 J, DP 40, acier		

Nombre de places . total	2 av 2	centre	ar *
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	2670	4420	Empattement 2350
Largeur	1430	1690	Essieu double av ar
Hauteur	(1600) 1320 (2200) 1925		Voie av 1400
Porte à faux avant	-	975	Voie ar 1430
Porte à faux arrière	910	1095	Braquage ø g 9800 d 9800
Garde au sol	à vide - en charge		
() = avec toit surélevé			

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/400 kg	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	730	
Charge garantes sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	125	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		pnse de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,38	78,0	74,0	3750	aa)
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>					

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralent	Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,38	--	--	--	2,50	700	
F	G	H	J	R			
		K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	N I S S A N U r v a n	
Homologation No CH	3590 16	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	1340	Carburant B
Charge utile	1210	Cylindrée 1951
Poids total	2550	CV-Impôt 9,94

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61/2, OCR:
 (sur demande) en supplément dans compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
 ou =10 places (1 banquette transversale + 2 longitudinales).
- §) Equipement : le dispositif protecteur pour les sièges AV est monté par l'importateur.

Inscription dans le permis de circulation:

129 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de ... personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 85.12.03.
Hi(ZH)/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation