

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	N I S S A N	King Cab 4WD (KYM D21)	CH 3590 18

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "KYM D21" numéro du châssis "JN1K1KMD21UO....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite à l'avant en haut sur le longeron
Identification du moteur	"Z 24" devant le no du moteur, à gauche latéralement au centre du bloc
Importateur	NISSAN MOTOR (SCEWEIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>NISSAN</u>	Type <u>Z 24</u>	
Suspension <u>AV=barres de torsion/AR=ress.à lames longitud.+amort.</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique,circuit billes,s.d.assistance hydr.</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>sur toutes roues; AV=disclenchable</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique,2 circuits,AV=disques/AR=tambours,</u>	Alésage <u>89</u>	Course <u>96</u>	
	Cylindrée <u>2388</u>	CV-Impôt <u>12,16</u>	
	Puissance en kW <u>74 DIN</u>	à min-1 <u>4800</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur roues arrière</u>	Couple max.Nm <u>177</u>	à min-1 <u>2800</u>	
	Déparasitage <u>D</u>		
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire,levier av.secteur</u>	Silencieux <u>2 = 250xØ 135 mm</u>	<u>"20300 37G10"</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	<u>500xØ 160 mm</u>	<u>"20100 37G05"</u>	
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>pont \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>820</u>	<u>720</u>	<u>1540</u>
Centures sécurité avant <u>Ar43(E)</u>	Réparation charge	<u>60</u>	<u>1095</u>	<u>1155</u>
Cale <u>-</u>		<u>880</u>	<u>1815</u>	<u>2695</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis			<u>2695</u>
Réservoir carburant <u>1/tôle d'acier, 80 litres</u>	Pneus	<u>205 R 16 C</u>	<u>205 R 16 C</u>	
Avertisseur <u>MIYAMOTO E2 929</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
	Charge	<u>2120</u>		
	pour Vmax	<u>150</u>		
	Jantes	<u>6 - J x 16, DP 40</u>	<u>acier "NISSAN"</u>	

Nombre de places total <u>3</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>1*</u>			
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	<u>1870</u>	<u>4810</u>	
Largeur	<u>1470</u>	<u>1690</u>	
Hauteur	<u>450</u>	<u>1720</u>	
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>700</u>	
Porte à faux arrière	<u>1070</u>	<u>1160</u>	
Garde au sol	à vide <u>230/210</u>		
	Empattement <u>2950</u>		
	Essieu double av _____ ar _____		
	Voie av <u>1425</u> - _____		
	Voie ar <u>1410</u> - _____		
	Braquage ø <u>g 12400</u> d <u>12400</u>		
	en charge <u>210/190</u>		
	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 2200/500</u>	<u>automatique _____</u>
	Garantie poids de l'ensemble	_____	_____
	Poids remorquable testé	<u>2200 (observer art. 67/5 OGR)</u>	_____
	Charge garantie sur le toit	_____	_____
	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>145</u>	_____ km/h
	testée _____ km/h à min-1 _____	_____	_____ moteur _____ pnsse de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m10	4,63	77,0		72,0	3600	aa)
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						
F	G	H			J	R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m10	4,63	--	--	--	1,20 850	--
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de livraison</u>	
Marque et type	<u>N I S S A N King Cab 4WD</u>	
Homologation No CH	<u>3590 18</u>	
Carrosserie	<u>pont</u>	
Places	total <u>3</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1540</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>1155</u>	Cylindrée <u>2388</u>
Poids total	<u>2695</u>	CV-impôt <u>12,16</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Nombre de places : qu'une place est admise à l'AR, distance entre les dossiers 1220 mm.

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 85.12.03.

zyg

EL(ZH)/FR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation