

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	N I S S A N	U r v a n (VEGE23/CEGE23) / 3 places	CM 3590 19

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "VEGE23" (toit normal) ou "CEGE23" (toit surélevé) numéro du châssis "JN1VEGE23UO....." ou "JN1CEGE23UO....."
Plaquette du constructeur	dans l'habitacle, à droite à côté du siège du passager
Numero du châssis	dans l'habitacle, à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)
Importateur	NISSAN MOTOR (SCHEWIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	NISSAN
Suspension AV=barres de torsion/AR=ress.à lames longitud.+amort.		Construction	en ligne
Direction	mécanique,circuit billes	Temp	4
Entraînement	sur les roues arrière	Carburant	B
Frein de service	hydraulique,2 circuits,AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, détenteur de pression, sur roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire,levier av.secteur	Alésage	85
Relentisseur	-	Cylindrée	1951
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Puissance en kW	64 DIN
		à min-1	5000
		Couple max.Nm	147
		à min-1	3200
		Déparasitage	D
		Silencieux	1 = 500 x ø 160 mm "20100F8004"

Carrosserie/Equipement	fourgon (S)
Nombre de portes	4 ou 5
Centres sécurité avant	Ar4m(E)+B(3)
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 58 litres
Avertisseur	MIYAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologues

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	770	580	1350
Répartition charge	470	855	1325
	1240	1435	2675
			2675
Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Pty/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700		
pour Vmax	140	140	
Jantes	J 14 x 5 J, DP 40, acier		

Nombre de places	total 3	av 3	centre	ar *
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	3050	4760	Empattement	2690
Largeur	1480	1690	Essieu double av	ar
Hauteur	(1600) 1320	(2200) 1925	Voie av	1400
Porte à faux avant		975	Voie ar	1430
Porte à faux arrière		1095	Braquage ø	g 10900 d 10700
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1500/400	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	700	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	125	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

() = avec toit surélevé

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	
Boîte de vitesses i-e	dB/A	dB/A min-1		
m5	4,38	78,0 74,0	3750	aa)
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remolées</u>				

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre de véhicule Voiture de livraison
 Marque et type N I S S A N U r v a n
 Homologation No CH 3590 19
 Carrosserie fourgon

F	G	H	J	R
Des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti
Boîte de vitesses i-e	CO	HC	NO	CO min-1 CH
m5	4,38	--	--	2,50 700 --
F	G	K	L	M N R

Places total 3 avant 3
 Poids à vide 1350 Carburant B
 Charge utile 1325 Cylindres 1951
 Poids total 2675 CV-impôt 9,94

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61/2, OCR:
 (sur demande) en supplément dans compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
 ou = 10 places (1 banquette transversale + 2 longitudinales)
- §) Equipement : le dispositif protecteur pour les sièges AV est monté par l'importateur;
 le sélecteur doit être coudé de 80 mm vers la gauche.

Inscription dans le permis de circulation:

129 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de ... personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 85.12.03.

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation