

DOCUMENTATION VHC. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		F B D F B E F B S	Type Victor 4-Gänge	*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	VAUXHALL					1962	3' 5 9 2-B
Caractéristiques "FBD" ou "FBE" ou "FBS" s.plaquette constructeur à gauche ou à droite en haut auvent.							
Modèle avec boîte à 4 vitesses et levier au centre				Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors England (GB)							
N° du châssis frappé à gauche en haut s.auvent et à droite en haut s.auvent s.plaquettes constructeur							
N° du moteur frappé à droite latéral, s.bloc-moteur à côté pompe carburant et s.plaquette constr.							
Type du moteur F B Y - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot		avant Frein-moteur					
Cylindrée	1'508 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr. Treuil/Cabest.				Longueur	4'400
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur	1'628
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1" 38		Voie avant 1'289		Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 124		Voie arrière x) 1'289 / 1'298		Empattement 2'540	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,15/10,40		Porte à faux arr. 1'131	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	510	430	940	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	625	665	1'290	4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	680	815	1'430	Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 57 SAE (**)	
Alésage		79,38		Course 76,20		C.V. Impôts 7,68	
Forme de la carrosserie		Limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

BT
3/62

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = séparés à côté réflecteurs	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur contre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue soult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	60 bB à 4'600 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèles:

- "FBD" = Montage GMS Bienne (SUPER) ou montage GB original (banquette ou sièges individ.)
- "FBE" = Montage GMS Bienne (RIVIERA ou montage GB original (De Luxe)(banquette ou sièges individ.)
- "FBS" = Montage GB seulement, modèle Standard (banquette seulement)

x) Voie FR à partir No châssis 34'429 = 1'336 1777

xx) A partir No moteur FBV-150103 = CV 61 SAE = 54 DIN

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 31.8.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type *)		BT 4/62	Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme		VAUXHALL		FBD FBE FBS	Victor 4-Gänge		année	N°
							1962/3	3' 5 9 2-B
Caractéristiques "FBD" ou "FBE" ou "FBS" s.plaquette constructeur à gauche ou à droite en haut auvent.								
Modèle avec boîte à 4 vitesses et levier au centre				Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors England (GB)								
N° du châssis frappé à gauche en haut s.auvent et à droite en haut s.auvent s.plaquettes constructeur								
N° du moteur frappé à droite latéral, s.bloc-moteur à côté pompe carburant et s.plaquette constr.								
Type du moteur F B Y - en ligne, vertical, OHV								
Position du moteur		Frein-moteur						
Cylindrée	1'508 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'400
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4		Crochet rem.		Largeur 1'628
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		38		Voie avant 1'289		Hauteur 1'490
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		124		Voie arrière +) 1'289 / 1'298		Empattement 2'540
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel				Diam. de braç 10,15/10,40		Porte à faux arr. 1'131
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	510	430	940	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	395	395	Largeur	
Total	625	665	1'290	4 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.	680	815	1'430	Tubeless		Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 57 SAE		*)
Alésage		79,38		Course 76,20		C.V. Impôts 7,68		
Forme de la carrosserie		Limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = séparés à côté réflecteurs	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue scult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	80	dB à 4'600 t/min	

Observations et exceptions

*) Modèles:

- "FBD" = Montage GMS Biemme (SUPER) ou montage GB original (banquette ou sièges individ.)
- "FBE" = Montage GMS Biemme (RIVIERA ou montage GB original (De Luxe) (banquette ou sièges individ.)
- "FBS" = Montage GB seulement, modèle Standard (banquette seulement)

BT 1/63 +) Voie AR à partir No châssis 34'429 = 1'336 mm

BT 2/63 xx) A partir No moteur FBV - 150103 = 61 SAE ou 54 DIN

Lieu et date de l'expertise-type Biemme, 31.8.61

La Commission d'expertise-type