Genre du véhicule Tracteur à sellette	Marque O M	Type Châ Titano TS - A	ssis/cab. Fiche d'homologation no	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Titano" sur paroi avant de la cabine "TS_A" vers le numéro de châssis à l'avant, ainsi que sur la plaquette du type à droite dans la cabine Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite en haut sur longeron + à gauche à l'AR + s. plaq. Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'avant en bas carter du moteur "DCI-L" Constructeur OM, Brescia (I) Importateur VIBEA Import SA, Lugano				
Direction à gauche ou Frein de service air co Frein auxiliaire Frein stationnt. méc. à e Transmission méc. to Blocage differ. CARROSSERIE Forme	Ralentisseur xp.int. card. Frein pr. ren ute synchron. Nom Crochet rem. S. demande v cabine avancée Toit ouvert 2; AV : milieu : AR	hydraulique expansion interne frein s/échappent n. 2 cond.indirect bre vit. 4 x 2 Vitesse max. 70 km/h	Cylindr. 11'150cm ³ CV-Impot 56,78	
the second secon		A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL Selon carrosserie 6'200 13'000 18'000 11,00-20 16 Ply u 6'500 13'000 'ensemble 40'000 kg	

EQUIPEMENT Feux de route 2/ SIEM Avertisseur optique Oui Feux de croisement 2/ Bilux, sy. Feux de position Feux de gabarit 4/ séparés Feux de brouillard Avertisseur 1/ électr. 1/ air compr. Niv. sonore 94/104 dB/	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Tracteur à sellette Marque & type OM Titano TS-A Chassis no (selon véhicule) Blomologation no CH 3600 04			
Essuie-glace 2/ air comprimé Lave-glace oui Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés	Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule)			
Feux stop 2/ combinés Feux de recul 8. demande	Places ass. : Total 2 (2 avant)			
Eclair. plaque contr. 1/ à gauche Plaque forme haute/ Mongale Rétroviseur 2/ extérieur Indic. vitesse km/h+tgr. Indic. direction clign.4/ avec lampe-témoin	Charge utile Carburant CV 56.78 Charge utile Cylindrée 11'150cm ³ Poids total 16'000 Poids de			
AV blanc latér. AR orange	Poids total Poids de l'ensemble			
Avert. clign Lampes de travail Feux complémentaires :				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:				

- +) Diamètre de braquage : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.
- §) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.
- *) Amortissement du bruit : Pot d'origine équipé de chicanes supplémentaires; identification = 2 soudures circulaires à 30 mm de l'extrémité du pot.

 Longueur env. 1180 mm, Ø 220 mm, sortie vers l'arrière Ø 85 mm.

Lieu et date de l'expertise Lugano, 13.-16.6.67/Bienne, 27.10.67 La commission d'expertise