

Camion (châssis)	Marque O M	Type 2 6 0 *)	Fiche d'homologation n° CH 3600 24
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "260" sur grille du radiateur. "8150." sur plaquette du constructeur, à l'avant en haut au centre derrière volet de la grille du radiateur "815" 3 premiers chiffres du No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé "V 85 S-." à l'AV à droite lat.s.bloc-mot, près de pompe à eau Constructeur O M, Brescia (FFSA-UNIC) (I) Importateur VIBEA-Import AG, Grancia (TI)			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux 3 Nombre de roues 10 Entraînement s.ess.double Direction gauche ou droite Assistance ZF-hydraulique Frein de service air c.3-circ.exp.int.av.rég.de puissance s.r.AR Frein auxiliaire air c.exp.int.s.4 r. Ralentisseur s/échapp.pneumat. Frein stationn. id.av.verrouillage Frein pr.rem. air c.2-cond.ind. Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 2 x 4 Blocage differ. longitud. Crochet rem. s.demande Vitesse max. **) km/h			<b>MOTEUR</b> Genre V - 8 Temps 4 Marque O M Carbur. D Type V 85 S- Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 135,00 Course 130,00 Cylindr. 14879 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 75,78 CV-puiss. 306,5 (DIN) à 2400 t/m Refroidissement eau Bruit 87 dB (A) à 2400 t/m Amortissement bruit 1 pot 1000x ø 200
<b>CARROSSERIE</b> Forme cabine avancée Nombre portes 2 Toit ouvert - Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -			
<b>DIMENSIONS</b> *) Voie AV 2020 AR 1840 Diam. braquage G - DR - Empattement - / - / - / - Dimensions ext. Dimensions int. Longueur - Largeur 2470 Hauteur 2720 Porte à faux AV 1420 AR - lat. -		<b>POIDS</b> Avant Milieu Arrière TOTAL A vide selon véhicule Charge utile selon véhicule Poids total 16000 Garantie fabr. 6500 20000 26000 Dimens. pneus 11.00 - 20 X Charge p. essieu 6600 (7,75) 24000 (8,0) Poids maxi remorquable 25000 (***) kg	

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit 2/HELLA K 11743 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. 1/pneumatique Niv. sonore 96 dB(A)  
103

Essuie-glace 3/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/dispositon IV tachygraphe

AV 2/1 (E) latér. 2/5 (E) AR 2/2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt : 1/ §)

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Camion

Marque & type OM 260

Homologation n° CH 3600 24

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

CV 75,78

Charge utile de pesage Cylindrée 14879 cm<sup>3</sup>

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé =

* ) Modèles	direction	empattement	longueur	porte à faux AR	braquage Ø
260 N = OM 81503 = droite		3900 mm	7550 mm	2230 mm	16,60/16,20
OM 81504 = gauche		3900	7550	2230	16,60/16,20
260 L OM 81505 = droite		4400	8250	2435	(à contrôler)
OM 81506 = gauche		4400	8250	2435	

\*\* ) Vitesse maximum : 61 - 86 km/h, selon démultiplication du pont arrière.

\*\*\* ) Garantie de poids remorquable: selon démultiplication du pont AR jusqu'à 60000 kg; à partir de 25'000 kg une telle garantie doit être présentée.

§) Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Un régulateur de la force de freinage n'est pas exigé, lorsque la charge utile est inférieure au poids à vide.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 29.12.71 / 11.2.72

La commission d'expertise.