

Camion (châssis)	Marque O M	OM 110 R * . * +)	Fiche d'homologation n° CH 3600 36
MOYENS D'IDENTIFICATION "OM 110 R" à l'avant à gauche sur grille du radiateur "OM 110 R" au-dessus du No de châssis et " * " devant No du châssis et sur plaque du constructeur; à droite, latéralement sur montant de porte, dans la cabine du conducteur			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'AV latéralement s.bloc-moteur derr.pompe à injection			
Constructeur O M Brescia (I) / Importateur: Aktiengesellschaft Adolph SAURER, Arbon ++)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction vis et galet Assistance hydraulique		Marque FIAT Carbur. D	
Frein de service air compr.hydraul.2-circuits,expansion interne		Type 8060.02	
Frein auxiliaire circuits AV + AR Ralentisseur s/éch.non progr.		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn. mec.exp.int.s.r.AR Frein pr. rem. air c.2-cond.ind.		Alésage 100 Course 110	
Transmission mécan.synchronisée Nombre vlt. 5		Cylindr. 5181 cm ³ CV-Impt 26,39	
Blocage differ. - Crochet rem. s.demande Vitesse max. 78 km/h		CV-puiss. 122 (DIN) à 3200 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 3400 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1/640x ϕ 190 mm FIAT-DGM 6830 S	
DIMENSIONS Voie AV 1835 AR 1740 Diam. braquage G DR		POIDS *) Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement *)		A vide selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon carrosserie	
Longueur *)		Total 11000	
Largeur 2250		Garantie fabr. 3750 7700 11000	
Hauteur 2580		Dimens. pneus 8.25 R 20 14PR	
Porte à faux AV 1350		Charge p. essieu 3750 (6,25) 7700 (7,00)	
AR *)		Poids maxi remorquable **) kg	
lat.		**) 5000 kp avec pont arrière 7,399:1	
		7000 kp avec 8,456:1	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur MIXO TP AR 547-550 Niv. sonore 104 (dB/A)

Essai-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. sép. à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur de ch. côté s. portes Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 6/dispotion IV

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 380x160x250 mm (testé avec 13000 kp)

Fumée : BOSCH, moteur sous charge = 4

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type OM

Homologation n° CH OM 110 R * . *

Forme de la carr. 3600 36

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile sel. vhc. pesage CV 26,39

Poids total 11000 Cylindrée 5181 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. homologué = OM 110 R*C*000107 *

- +) Modèles : OM 110 R * B * = empattement 3593 mm
 OM 110 R * C * = empattement 4000 mm
 OM 110 R * D * = empattement 4400 mm
 OM 110 R * E * = empattement 4870 mm
- +) Autre importateur : VIBEA IMPORT SA, Grancia / TI
- *) Dimensions et poids: doivent être contrôlés lors de l'immatriculation
- §) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Turin, 14.-18.5.73

La commission d'expertise