

|                   |                       |        |                         |
|-------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type   | Fiche d'homologation N° |
| Camion (châssis)  | O M                   | 190.33 | CH 3600 45              |

Constructeur FIAT, Torino (I)  
 Identification \*) "OM 190.33\*" devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, sur paroi frontale, derrière la calandre  
 N° du châssis à droite, latéralement sur longeron, au-dessus de l'essieu avant  
 Ident. du moteur "8280.01" à gauche, à l'avant en haut sur bloc moteur  
 Importateur princ. IVI Import-Export SA, 6911 Grancia  
 Véhicule homologué prototype      Signes fixes dans code du type OM 190.33\*.\*

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2      Nombre de roues 6  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission méc.synchr. s.d. av. multiplicateur et rampante  
 Nombre de vitesses 4x2 ou 4x2x2+1      Entraînement sur roues AR  
 Frein de service air comprimé, 2-circuits, à expansion interne, toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR  
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt ( frein à ressort, progressif, 2-cyl. sur roues AR, pression et libération par valve de protection à 3 circuits, libération méc.vis sur les cylindres sur échappement, progressif )  
 Ralentiiseur sur échappement, progressif  
 Contrôle 2 circ. 2 manomètres simples + 2 lampes-témoin

**Moteur**  
 Marque FIAT      Type 8280.01  
 Construction V      Temps 4  
 Carburant D      Position avant  
 Refroidis. eau      Nombre cylindr. 8  
 Alésage 145      Course 130  
 Cylindrée 17165      CV-impôt 87,42  
 Puissance en CV 330 DIN      à V/min 2400  
 Bruit 87 dBA      à V/min 2550  
 Silencieux 2 pots 700 x Ø 215 mm      (+)  
 Mesure des gaz Pacharach = 3,5  
 Déparasitage ---

**Carrosserie** cabine avancée  
 Nombre de portes 2      Indic. vit. tachygraphe  
 Ceintures sécurité ---      Rétroviseur 2/ extérieurs  
 Cale 1/ 380x250x180      Attelage §)  
 Antivol ---  
 Nombre de places 2 ou 3 av.      centre      ar.      /  
**Dimensions §)**  
 Longueur 7600      Empattements \*) 4400 / 5000  
 Largeur 2480      5500 /  
 Hauteur 2950      Voie av 2080 ar 1840  
 Porte à faux lat. ---      Voies av      ar  
 av 1400      ar ---  
 ar 1800      Braquage g 16550 d 16300  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule ---

**Poids §)**  
 Poids à vide 4430      avant      arrière      total 6900 \*  
 Charge utile ---      selon véhicule  
 Poids total ---      16000  
 Garantie fabr. 6500      13000      19000  
 Dimens. pneus 12.00-20      12.00-20      (Variantes  
 Ply / bar 18 / 7,75      18 / 7,75      voir  
 Charge 7500      13000      remarques)  
 pour V max 100      100

Garantie poids remorquable avec frein ---  
 Garantie poids remorquable sans frein ---  
 Garantie poids de l'ensemble 40000 \*\*)  
 Poids remorquable testé ---  
 Vitesse maximale selon le constructeur \*\*\*) km/h  
 Vitesse maximale testée --- km/h

§)

Equipement  
 Feux de route CR (E)  
 Feux de croisement CR (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)  
 Catadiopres av §) ar I (I)  
 Feux de gabarit av A (E) ar §)  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ séparé à gauche  
 Essuie-glace 3/ balais avec ~~1/1~~ lave-glace  
 Avertisseurs MIXO TP AR 547 - 550 CH 5 0102 02  
 ou autres admis selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion  
 Marque et type O M 1 9 0 3 3  
 Homologation N° CH 36 00 4 5  
 Carrosserie  
 Places total 2 ou 3 avant  
 Poids à vide sel. bull. pesage Carburant D  
 Charge utile selon véhicule CV-impôt 87,42  
 Poids total 16000 Cylindrée 17165

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

|                     |             | Porte à faux |         |            | Poids à vide: |         |         |
|---------------------|-------------|--------------|---------|------------|---------------|---------|---------|
| *) Identifications: | Empattement | Longueur     | AR      | Ø-braquage | AV            | AR      | Total   |
| OH 190.33*B*        | = 4400 mm   | 7600 mm      | 1800 mm | 16550 mm   | 4430 kg       | 2470 kg | 6900 kg |
| C                   | 5000        | 8800         | 2400    | 18000      | 4430          | 2520    | 6950    |
| D                   | 5500        | 9600         | 2700    | 19750      | 4430          | 2570    | 7000    |

- \*\*\*) Garantie poids de l'ensemble : selon démultiplication du pont AR jusqu'à 79000 kg; à partir de 40000 kg une telle garantie doit être présentée.
- \*\*\*\*) Vitesse maximum : 88 - 100 km/h, selon démultiplication du pont arrière ou boîte à vitesses.
- +) Amortissement du bruit : ventilateur Visco, marque BEHR, à 8 pales ø 620 mm, largeur des pales 110 mm.
- §) Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Essais de freins et démarrage en côte effectués avec 19000 kg.

A noter dans le permis de circulation

Disque > 2,3 m obligatoire

Lieu et date de l'homologation

Turin, 17.9.75.

Homologation fédérale des types de véhicules