

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication OM	Type 50 OM B	Fiche d'homologation N° CH 3600 56
Constructeur Identification	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) sur la plaquette du constructeur "50 OM B",** *) devant le No du châssis "508"		(valable jusqu'au 31.12.78) (bruit)
Plaquette constr. N° du châssis	dans la cabine, à droite, sous le siège à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant "8040.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Ident. du moteur	"8040.04"		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	= Signes fixes dans code du type 50 OM B / 508		

Chassis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 6
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée	

Moteur	FIAT	Type	8040.04
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	103	Course	110
Alésage	3664	CV-impôt	18,66
Cylindrée	85 DIN	àt/min	3200
Puissance en CV	83	dB/A àt/min	3200
Bruit	l= 555x190x100 ou 550 x ø 150 mm		
Silencieux	BOSCH noircissement 4,2 (45 %), Bacharach 4		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h Tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur à gauche + à droite
Cafe	1- 450x150x170 mm	Attelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	3 av. 3	centre ar.
Dimensions §) int.	ext.	Empattements
Longueur	4990	2600 *)
Largeur	2070	/
Hauteur	2500	Voie av. 1620 ar. 1546
Porte à faux	lat. av. 1150 ar. 1240	Voies av. ar. Braquage g. 10020 d. 10360
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1375	695	2070 §)
Charge utile	-		
Poids total	5300		
Garantie fabr.	2070	3600	5300
Dimens. pneus	6.50 R 16 C	6.50 R 16 C	(Variantes
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	voir
Charge	2000	3800	remarques)
pour V max	120	120	-
Garantie poids remorquable avec frein	3500		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	96,5 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

§)

Équipement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar 1	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche				
Essuie-glace	3/ balais avec lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	OM	50 OM 8	
Homologation			
N°	CH	3600 56	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie		CV-impôt 18,66
Poids total	5300	Cylindree	3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : 50 OM 8 *A* = empattement 2600 mm
 50 OM 8 *B* = 3000 mm
 50 OM 8 *C* = 3600 mm

** Mesure du bruit selon l'OCE: mesure à l'arrêt, à 7 m, dispositions transitoires (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3600 56 du 21.- 26.11.1977
 Charge de pneus
 (15.6.1978)