

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Typ.	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	OM	5 5 O M 8	CH 3600 57
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		(valable jusqu'au 31.12.78)
Identification	sur la plaquette du constructeur "55 OM 8 *.*" *)		bruit
	devant le No du châssis "558"		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite, sous le siège		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8040.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		55 OM 8 / 558

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 6
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée	

Moteur	FIAT	Type	8040.04
Marque	en ligne	Type	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Réfrigérants	103	Course	110
Alésage	3664	CV-impôt	18,66
Cylindrée	85 DIN	à V/min	3200
Puissance en CV	83 dB/A	à V/min	3200 **)
Bruit	l= 555x190x100 ou 550 x ø 150 mm		
Silencieux	BOSCH noircissement 4,2 (45%), Bacharach 4		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h Tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur à gauche + à droite
Cale	l= 450x150x170 mm	Attelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	3 av. 3	centre ar.
Dimensions §)	int.	ext.
Longueur	4990	Empattements 2600 *)
Largeur	2070	/
Hauteur	2510	Voie av 1620 ar 1546
Porte à faux	lat. av 1150	Voies av - ar -
	ar 1240	Braquage g 10020 d 10360
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1395	725	2120 \$)
Charge utile	-		5700
Poids total	2300	4000	5700
Garantie fabr.	7.00 R 16 C	7.00 R 16 C	(Variantes
Dimens. pneus	10 / 5,0	10 / 5,0	voir
Ply / bar	2300	4450	remarques)
Charge	120	120	
pour V max	-		3500
Garantie poids remorquable avec frein	-		-
Garantie poids remorquable sans frein	-		-
Garantie poids de l'ensemble	-		-
Poids remorquable testé	-		91 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	-		- km/h
Vitesse maximale testée	-		- km/h

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche	
Essuie-glace	3/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	0 M	55 OM 8	
Homologation N°	CH	3600 57	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin passage		Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie		CV-impôt 18,66
Poids total	5700		Cylindrée 3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Modèles : 55 OM 8 \*A\* = empattement 2600 mm  
 55 OM 8 \*B\* = 3000 mm  
 55 OM 8 \*C\* = 3600 mm

\*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: mesure à l'arrêt, à 7 m, dispositions transitoires (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3600 57 du 21.- 26.11.1977  
 Charge de pneus  
 (15.6.1978)