

Genre du véhicule	Marque de fabrication	80 0 M 13	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	O M		CH 3600 63

Constructeur FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "80 0M 13 \*.\* \* \*  
devant le No du châssis "8013"  
 Plaquette constr dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège  
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant  
 Ident du moteur "8060.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection  
 Importateur princ. IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia  
 Véhicule homologué 8013 \* 500 212 \* Signes fixes dans code du type 80 0M 13 / 8013

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur les roues AR  
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 2 circuits,  
à expansion interne, sur toutes les roues,  
régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur sur échappement, non progressif  
 Contrôle 2 circ. lampe-témoin pour air compr. comb. av. contrôle niveau

**Moteur**  
 Marque FIAT Type 8060.04  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
 Alésage 103 Course 110  
 Cylindrée 5496 CV-impôt 27,99  
 Puissance en CV 130 DIN à / min 3200  
 Bruit à proximité 98,5 dB/A à V/min 3600 (\*\*)  
 Silencieux 1 = 740x Ø 170 mm ou 675 x Ø 180 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noircissement 3,4 (95%), Bacharach 4,5  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine avancée  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h tachygraphe  
 Ceintures sécurité - Rétroviseur à gauche + à droite  
 Cale 1 = 450x150x170mm Attelage sur demande  
 Antivol  
 Nombre de places 3 av 3 centre ar  
 Dimensions §) int. ext.  
 Longueur 5570 Empattements 3000 \*)  
2150  
 Largeur 2620 Voie av 1660 ar 1590  
 Hauteur 2620 Voies av ar  
 Porte à faux lat. 1150 Voies av ar  
1420 Braquage g 11200 d 11200  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1880	1240	3120 §)
Charge utile			
Poids total			7800
Garantie fabr.	3100	5600	7800
Dimens. pneus	7,50 R 20	7,50 R 20	(Variantes
Ply / bar	12 / 7,0	12 / 7,0	voir
Charge	3600	6900	remarques)
pour V max	100	100	
Garantie poids remorqueable avec frein			3500
Garantie poids remorqueable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorqueable testé			106
Vitesse maximale selon le constructeur			- km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	1/ à gauche, séparé				
Essuie-glace	3/ balais avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	0 M	80 OM 13	
Homologation N°	CH	3600 63	
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie		CV-impôt 27,99
Poids total	7800	Cylindrée	5496

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : 80 OM 13 \*A\* = empattement 3000 mm  
 80 OM 13 \*B\* = 3600 mm  
 80 OM 13 \*C\* = 4417 mm
- \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 35,2 km/h, M3, 1A 5,125 = 83,5 dB/A  
 ralentisseur = 46,2 km/h, M3, 3200 t/min = 83 dB/A  
 (tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur).

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Torino, 21.- 26.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules