

Genre du véhicule		Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°		
Camion ou tracteur à sellette (châssis)		O M	190 OM 35	CH 3600 66		
Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., Torino (I)					
Identification	sur la plaquette du constructeur "190 OM 35 *." =) devant le No du châssis "19035"					
Plaquette constr.	derrière la grille du radiateur, à droite, sur l'avant					
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant					
Ident. du moteur	"8280.02 à gauche, à l'avant en haut sur le bloc					
Importateur princ.	I V I S.A., 6911 Grancia / (à partir du 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon					
Véhicule homologué	19035 * 005 519 *	Signes fixes dans code du type		190 OM 35 / 19035		
<b>Chassis</b>			<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	FIAT	
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		Construction	V	Type	8280.02
Transmission	mécanique non synchronisée		Carburant	D	Temps	4
Nombre de vitesses	1 + 2 x 4 + OD		Entrainement	sur roues arrière		
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		Retroidiss.	eau	Position	avant
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service		Alésage	145	Nombre cylindr.	8
Frein d'arrêt	à ressorts, sur les roues arrière **)		Cylindrée	17165	Course	130
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		Puissance en CV	352 DIN	CV-impôt	87,42
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin		Bruit à proximité	99 dB/A	à 1/min	2550 ***)
<b>Carrosserie</b>			<b>Poids</b>			
	cabine avancée		avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe	4430	2470	6900
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	à gauche + à droite			
Cale	1 = 380x180x250 mm	Attelage	sur demande			
Antivol	-		Poids à vide			
Nombre de places	2 ou 3	av.	2 ou 3			
Dimensions	int.	ext.				
Longueur		7600	Empattements	4400 *)		
Largeur		2460				
Hauteur		3080	Voie	av 2080	ar 1840	
Porte à faux	lat.		Voies	av -	ar -	
	av	1400		ar -		
	ar	1600	Braquage	g 16550	d 16300	
Distance volant - vers l'avant du véhicule						
			<b>Mesure des gaz</b>			
			Silencieux			
			1 = 900 x Ø 285 mm			
			BOSCH noircissement 3,3 (45 %)			
			Echappement			
			Bacharach 2,5			
			<b>Garantie poids</b>			
			Garantie poids remorqueable avec frein			
			Garantie poids remorqueable sans frein			
			Garantie poids de l'ensemble			
			40000			
			<b>Poids remorqueable testé</b>			
			100			
			<b>Vitesse maximale selon le constructeur</b>			
			100 km/h			
			<b>Vitesse maximale testée</b>			
			km/h			

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	1 (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 séparé à gauche	
Essuis-glace	3 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TP AR 547 - 550 CH 5 0102 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	O M	190 OM 35	
Homologation N°	CH	3600 66	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pes.	Carburant	D
Charge utile	selon carrosserie	CV-impôt	87,42
Poids total	16000	Cylindrée	17165

Remarques, modifications

\*) Modèles : 190 OM 35 \*A\* = empattement 4000 mm / 190 OM 35 \*B\* = empattement = 4400 mm  
 190 OM 35 \*C\* = empattement 5005 mm / 190 OM 35 \*D\* = empattement = 5700 mm  
 190 OM Tracteur à sellette = empattement 3485 mm.

\*\*\*) Frein d'arrêt : pression de service et de libération de secours passe par soupape de garde 4 circuits; libération de secours mécanique par vis aux cylindres.

\*\*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 35,3 km/h, M6D, iA 5,82 = 88 dB/A  
 ralenti = 47,1 km/h. resp. 2400 t/min = 81,5 dB/A

Tabliers insonorisants à gauche et à droite du moteur et cuve insonorisante sous le moteur et le carter de l'embrayage.

+) Variante de pneus : 11.00 - 20 16 PR AV 6760 (8,0) AR 12000 (8,0) V-max. 80 km/h.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Remplace FR CH 3600 66 du 21.-26.11.77 / 17.05.78 / 11.09.80
Poids garanti essieu AV
(24.11.80)

Lieu et date de l'homologation Torino, 21.-26.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

O M

190 OM 35

CH 3600 66

Fiche complémentaire

I

Complément du 25.04.79 à Bellach - Sta.

Frein de stationnement: pression de service par réservoir séparé;  
libération de secours par réservoir pour appareils accessoires,  
bouton-poussoir dans cabine.

Suspension : à air, à l'arrière, sur demande.

Identification : nouvelle désignation pour les tracteurs à sellette  
"190 OM35 T" sur la plaquette du constructeur  
"19035T " devant le No du châssis

Empattement : pour tracteur à sellette = 3800 mm.