

Genre du véhicule Voiture de livraison ou tracteur à sellette	Marque de fabrication (châssis) O M	Type 5 0 O M 8 / 35	Fiche d'homologation N° CH 3600 68
Constructeur Identification	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) "50 OM 8 * . 35" sur la plaquette du constructeur *) "508" devant le No du châssis		(valable jusqu'au 31.12.78) bruit
Plaquette constr. N° du châssis	dans la cabine, à droite, latéralement sous le siège à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue		
Ident. du moteur	"8040.04" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft Adolph Saurer AG, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 50 OM 8 . 35 / 508		

Chassis	2 Nombre de roues 6			Moteur	F I A T	Type	8040.04
Nombre d'essieux	mécanique			Marque	en ligne	Temp	4
Direction	mécanique synchronisée			Construction	D	Position	avant
Transmission	5 Entraînement sur roues arrière			Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne,			Réfrigéris.	103	Course	110
Frein de service	avec assistance par dépression, sur toutes les roues,			Alésage	3664	CV-impôt	18,66
	régulateur selon charge, sur les roues arrière			Cylindrée	85 DIN	à l/min	3200
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en CV	79	dB/A à l/min	3200 **
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	1 = 555x190x100 mm ou 550x150 mm		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	BOSCH noircissement 4,2 (45%)		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée				BACHARACH 4,0		

Carrosserie	cabine avancée			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h			Poids à vide	1375	695	2070	§)
Ceintures sécurité	A (E) Rétroviseur gauche + droite			Charge utile	3500			
Cale	- Attelage selon demande			Poids total	3500			
Antivol	-			Garantie fabr.	1850	2500	3500	
				Dimens. pneus	6.50 R 16 C	6.50 R 16 C		(Variantes
Nombre de places	1 3 av. 3 centre ar			Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0		voir
				Charge	2000	3800		remarques)
Dimensions §)				pour V max	120	120		
Longueur	Int. 4990 Empattements 2600 / *)			Garantie poids remorquable avec frein	3500			
Largeur	2070			Garantie poids remorquable sans frein				
Hauteur	2500 Voie av 1620 ar 1546			Garantie poids de l'ensemble				
Porte à faux	lat. av 1150 ar 1240 Voies av ar			Poids remorquable testé				
	Braquage g 10020 d 10360			Vitesse maximale selon le constructeur	96,5 km/h			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée				km/h

Equipelement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabant	av	I ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé à gauche	
Essuie-glace	3/ balais avec 2 jets lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 01	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de livraison ou tracteur à sellette		
Marque et type	O M	50 OM 8 / 35	
Homologation			
N°	CH	3600 68	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	18,66
Poids total	3500	Cylindrée	3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 50 OM 8 * A 35 = empattement 2600 mm
 50 OM 8 * B 35 = 3000 mm
 50 OM 8 * C 35 = 3600 mm

**) Mesure du bruit selon l'OCE: mesure à l'arrêt à 7m selon les prescriptions transitoires.

Insonorisation : cuve d'absorption sous le moteur et la boîte ainsi que rideaux d'absorption de chaque côté et derrière le moteur.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3600 68 du 17.3.1978
 Charge de pneus
 (15.6.1978)

CL