

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication O M	Type O M 159 . 20 *	Fiche d'homologation N° CH 3600 71
Constructeur Identification	F I A T S.p.A., Torino (I) "OM 159 . 20 *.*" devant le No du châssis		
Plaquette constr. N° du châssis	à l'avant, sous la grille du radiateur à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Ident. du moteur Importateur princ.	"8220,02" à gauche, latéralement au centre du bloc IVI SA, Import-Export, 6911 Grancia		
Vehicule homologué	Signes fixes dans code du type OM 159 . 20 *.*		

Châssis	2 _____ Nombre de roues 6 _____		
Nombre d'essieux	mécanique avec assistance hydraulique		
Direction	mécanique part. synchron. s.d. pont AR av. dble démult.		
Transmission	5 ou 5x2 _____ Entraînement sur roues arrière		
Nombre de vitesses	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne,		
Frein de service	régulateur selon charge sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression (de service par soupape 3 circ.; libération de sec. par		
Frein d'arrêt	rés. pr. appareils accessoires; méc. par vis		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circ.	2 manomètres + 2 lampes-témoin		

Moteur	F I A T	Type	8220,02
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	6
Refroidiss.	125	Course	130
Alésage	9567	CV-impôt	48,7
Cylindrée	148,5 kW (202 DIN)	à l/min	2600
Puissance en CV	Bruit à proximité 102 dB/A	à t/min	2850
Silencieux	1 = 1000 x Ø 215 mm		
Mesure des gaz	ECE-24, Sacharach 3,0		
Déparasitage			

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	1	Attelage	selon demande
Antivol			
Nombre de places	2 av.	centre	ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		6495	Empattements 3800 / **)
Largeur		2300	
Hauteur		2685	Voie av 1960 ar 1750
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1410	
	ar	1285	Braquage g 14900 d 15200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	3285	1760	5045
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	6000	10500	16000
Dimens. pneus	10,00-20	10,00-20	(Variantes voir
Pty / bar	16 / 1,5	16 / 7,5	remarques)
Charge pour V max	6000	10800	
	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur		97	km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	§)			
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E) 5 (E) ar 2a	(E)	
Catadioptres	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av A	(E)		ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés, à gauche			
Essuie-glace	3/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	MIXO TP AR 547 - 550 CH 5 0102 02			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	O M OM 159 . 20 *)		
Homologation	N° CH 3600 71		
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	48,7
Poids total	16000	Cylindres	9567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : OM 159 20, OM 159 T 20 ou OM 159 R 20 (les lettres T et R n'ont une importance qu'en Italie).

**)

	<u>empattement</u>	<u>longueur</u>	<u>porte à faux AR</u>	<u>poids à vide</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>
OM 159 . 20 *B =	3800 mm	6495 mm	1285 mm		3285 kg	1760 kg	5045 kg
C =	4400	7335	1535		3325	1770	5095
D =	5000	8325	1915		3335	2010	5345
E =	5550	9005	2045		3380	2135	5515

+) Variante de pneus: 11.00 - 22,5 16 PR AV 6000 (7,75) AR 10800 (7,75) V-max. 105 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 30,1 km/h, M3, 1A 5,125 + pont AR 2 vit. 6.14/8,58 = 88 dB/A
ralentisseur = 45 km/h, M3, 2600 t/min = 84 dB/A

xx) Insonorisation : un silencieux (Westinghouse 154 604) doit être monté sur la sortie de l'échappement d'air du régulateur à air comprimé et un silencieux en plastique sur la soupape de la pédale de frein. Un clapet d'obturation complémentaire dans la tubulure d'aspiration, fonctionnant en parallèle avec le clapet de l'échappement. Rideaux insonorisants à gauche et à droite du moteur.

lieu et date de l'homologation Zurich, 05.04.78