

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication O M	Type 32 O M 8	Fiche d'homologation N° CH 3600 74
--	------------------------------	------------------	---------------------------------------

Constructeur **F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)**

Identification **"32 OM 8 \* \* \*** sur la plaquette du constructeur  
**"32.8"** préfixe au No du châssis

Plaquette constr. **à droite, latéralement dans le compartiment du moteur**

N° du châssis **à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant**

Ident. du moteur **"8140,61"** à droite, à l'avant latéralement sur le bloc

Importateur princ. **I V I SA, Import-Export 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon**

Véhicule homologué **prototype** Signes fixes dans code du type **32 OM 8\* / 32.8**

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesse 5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. indicateur de course, lampe-témoin séparée

**Moteur**

Marque S O F I M Type 8140,61

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage : 97 Course 90

Cylindrée 2445 CV-impôt 12,45

Puissance en CV 52,9 kW(72DIN) à 1/min 4200

Bruit à proximité 101 dB/A à 1/min 4500 x)

Silencieux 2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm

Mesure des gaz Bacharach 5,5  
BOSCH noircissement 3,65 à 45 %

**Carrosserie** cabine semi-avancée +)

Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité A4(E) + B(E) Retroviseur gauche + droite

Câble - Attelage sur demande

Antivol -

**Poids**

avant 1070(1080) arrière 520(540) total 1590(1620) \$)

Poids à vide

Charge utile

Poids total 1500 2600 3280

Garantie fabr. 175 R 16 C 175 R 16 C (Variantes ++)

Dimens. pneus 6 / 3,75 6 / 3,75 voir

Pty / bar 1500 2840 remarques)

Charge 120 120

pour V max

Nombre de places 3 av 3 centre ar

Dimensions \$)

Longueur (5500) ext. 4463 Empattements 2800 / (3200)

Largueur 2000

Hauteur 2110 Voie av 1700 ar 1540

Porte à faux lat. 840 Voies av ar

av (1460) ar 823 Braquage g 10700 d 10600  
(12000) (11700)

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

( ) = dimensions avec l'empattement 3200 mm

Garantie poids remorquable avec frein 2000

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble 2000

Poids remorquable testé 116 km/h

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée 116 km/h

( ) = poids avec l'empattement 3200 mm

Equipement  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av 1 ar 1 (E)  
 Feux de gabarit av ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 2/ séparés  
 Essue-glace 2/ balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 04  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque et type 0 M 32 OM B  
 Homologation N° CH 3600 74  
 Carrosserie  
 Places total 3 avant 3  
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D  
 Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 12,45  
 Poids total 3280 Cylindrée 2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A.

\*) Identification : 32 OM B\* A = empattement 2800 mm  
 32 OM B\* B = 3200 mm

i) Sur demande avec pont d'usines:

Empattement = 2800 mm

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total	poids remorquable testé
longueur	2800 mm	4980 mm	poids à vide	1070 kg	660 kg	1730 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	140	1410	1550	1730 kg
porte à faux AR	1260	1340	poids total	1210	2070	3280	

Empattement = 3200 mm

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total	poids remorquable testé
longueur	3500 mm	5650 mm	poids à vide	1080 kg	700 kg	1780 kg	
largeur	1900	2000	charge utile	160	1340	1500	1780 kg
porte à faux AR	1540	1610	poids total	1240	2040	3280	

++) Variante de pneus : 185 R 16 C B PR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h  
 195 R 16 C B PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h

3) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.