

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	O M	32 O M B (fourgon / empattement 2800)	CH 3500 76

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"32 OM B * A " sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"32,8 " préfixe au No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur princ.	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
	prototype	Signes fixes dans code du type	32 OM B*A / 32.8

Chassis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 _____ Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée

Moteur	S O F I M	Type	8140.61
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93	Course	90
Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Puissance en CV	52,9 kW(72DIN)	à Vmin	4200
Bruit à proximité	101 dB/A	à Vmin	4500 x
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420x189 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	5,5	
	BOSCH noircissement 3,65 à 45 %		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E) + B(E)	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelages	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	3 av 3	centre	ar
Dimensions	int. 2500	ext. 4670	Empattements 2800
Longueur	1820	2000	
Largeur	(1900)1500/(2620)2300		
Hauteur	Voie av. 1700 ar. 1680		
Porte à faux	lat. -	Voies av. -	ar. -
	av. 900	840	ar. -
	ar. 900	1070	Braquage g. 10700 d. 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1090	640	1730
Charge utile	250	1300	1550
Poids total	1340	1940	3280
Garantie fabr.	205 R 16 C		
Dimens. pneus	205 R 16 C	205 R 16 C	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge pour V max	2100	2100	
	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	2000		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1730		
Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h		
Vitesse maximale testée			

() = modèle avec toit surélevé

Equipement		
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	0 M	32 OM 8	
Homologation			
N°	CH	3600 76	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1730	Carburant	D
Charge utile	1550	CV-impôt	12,45
Poids total	3280	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, iA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.