

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrication O M	Type 32 0 M 8 (fourgon / empattement 3200)	Fiche d'homologation N° CH 3600 77
---	------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"32 0M 8 * B " sur la plaquette du constructeur		
	"32,8" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	32 0M 8*B / 32.8

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée		

Moteur	S O F I M		Type	8140.61
Marque	en ligne		Temp	4
Construction	D		Position	avant
Carburant	eau		Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	93		Course	90
Alésage	2445		CV-impôt	12,45
Cylindrée	52,9 kW(72DIN)		à V/min	4200
Puissance en CV	-			
Bruit à proximité	101	dB/A	à V/min	4500 x)
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm			
Mesure des gaz	Bacharach		5,2	
	BOSCH noircissement			3,65 à 45 %

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4(B) + B(E)	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	t 3	av 3	centre ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	3540	5720	Empattements 3200
Largeur	1820	2000	
Hauteur	(1900)1500/(2620)2300	Voie	av 1700 ar 1680
Porte à faux	lat.	-	Voies av ar
	av	840	ar
	ar	1540	1680
		Braquage	g 12000 d 11700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1070	780	1850
Charge utile	170	1260	1430
Poids total	1240	2040	3280
Garantie fabr.	205 R 16 C		3280
Dimens. pneus	205 R 16 C	205 R 16 C	(Variantes
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	voir
Charge	2100	2100	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			2000
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			1850
Poids remorquable testé			116
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule
() = modèle avec toit surélevé

Equipement	HCR	(E)			
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Climoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Cataloptres	av	1	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av	1	ar		
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison			
Marque et type	0 M	32 OM B		
Homologation N°	CH	3600 77		
Carrosserie	fourgon			
Places	total	3	avant	3
Poids à vide	1850	Carburant	D	
Charge utile	1430	CV-impôt	12,45	
Poids total	3280	Cylindrée	2445	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, N3, IA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.