

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	O N	35 CM 8 (fourgon / empattement 2600 mm)	CH 3600 81

Constructeur	P I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"35 CM 8 * A" sur la plaquette du constructeur		
	"35,8" ou "ZCFC 35500" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type 35 CM 8*A / 35.8 ou ZCFC 35500	

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée

Moteur	
Marque	S O F I M Type 8140.61
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position avant
Refruidss.	eau Nombre cylindr. 4
Alestage	93 Course 90
Cylindree	2445 CV-impôt 12,45
Puissance en CV	52,9 kW(72DIN) à V/min 4200
Bruit à proximité	101 dB/A à V/min 4500 x)
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xØ 89 mm
Mesure des gaz	Becharach 5,5
	BOSCH noircissement 3,65 à 45 °

Carrosserie	
fourgon avec ou sans tenêtres	
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E) + B(E) Retroviseur gauche + droite
Cale	- Attelage sur demande
Antivol	-
Nombre de places	1 3 av. 3 centre ar.
Dimensions	
Longueur	int. 2500 ext. 4670 Empattements 2600
Largeur	1820 2000
Hauteur	(1900) 1500/(2620) 2300 Voie av 1700 ar 1680
Porte à faux	lat. - - Voies av - ar -
	av - 840 ar 900 1030 Braquage g 10700 d 10600

Poids		
avant	arrière	total
Poids à vide	1100 760	1860
Charge utile	330 1310	1640
Poids total	1430 2070	3500
Garantie fabr.	205 R 16 C 205 R 16 C	(Variantes voir remarques)
Dimens. pneus	8 / 4,5 8 / 4,5	
Pty / bar	2100 2100	
Charge pour V max	120 120	
Garantie poids remorquable avec frein		2000
Garantie poids remorquable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		1750
Poids remorquable testé		116 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur		
Vitesse maximale testée		

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 () = modèle avec toit surélevé

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Clignoteurs	av	1 (E)		
		ar	2a (E)	
Catalytiques	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés			
Essuie-glace	2/ balais			
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	0 M	35 CM 8	
Homologation			
N°	CH	3600 81	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	avant	3
Poids à vide	1860	Carburant	D
Charge utile	1640	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.

Remplace FH CH 3600 81 du 03.-07.07.78 / 21.09.79

Identification

(16.08.82)

Lieu et date de l'homologation
Torino, 03.-07.07.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

O M

35 OM 8
(fourgon/empattem.2800)

CH 3600 81

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;

Mesure du bruit selon l'OCE : vhc. en marche : 37,4 km/h, M3, 1A 5,22 = 80,5 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.

Vitesse maximale : 101,8 km/h.

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot, 550 x \varnothing 180 mm

Insonorisation

- : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit

- : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
- à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz

- : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
- Bacharach : 5,5

Voiture de
livraison -
Camion

O M

divers

CH 3600 81

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3600 48	CH 3600 65	CH 3600 80	CH 3600 89	CH 3600 95
49	69	81	90	96
50	72	82	91	97
55	73	83	92	
58	78	87	93	
64	79	88	94	