

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	O M	35 OM 8 (fourgon / empattement 3200 mm)	CH 3600 82
Constructeur	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"35 OM 8 * B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"35.8" ou "ZCFC 35500" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Importateur princ.	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	I V I SA, Import-Export 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
	prototyp	Signes fixes dans code du type	35 OM 8*B / 35.8 ou ZCFC 35500

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée		

Moteur			
Marque	S O P I M	Type	8140.61
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alesage	93	Course	90
Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Puissance en CV	52,9 kW (72 DIN)	à U/min	4200
Bruit à proximité	101	dB(A) à U/min	4500 x)
Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xø 89 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 5,5 BOSCH noircissement 3,65 à 45 %		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Nombre de portes	2+1 AR ou 3+1 AR	Indic. vit.	km/h
Cintures sécurité	Ar4(E) + B(E)	Retroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Anti-voil	-		
Nombre de places	l 3 av 3	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	3540	5720	Empattements 3200
Largeur	1620	2000	
Hauteur	(1900)1500/(2620)2300	Voie	av 1700 ar 1540
Porte à faux	lat	Voies	av - ar -
	av 1540		ar -
	ar 1540	Braquage	g 12000 d 11700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	830	1880
Charge utile	180	1440	1620
Poids total	1230	2270	3500
Garantie fabr.	3500		
Dimens. pneus	175 R 16 C	175 R 16 C	(Variantes +)
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Charge	1500	2840	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	2000		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1880		
Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h		
Vitesse maximale testée			

Distance volant - vers l'avant du véhicule
 () = valeur max testé homologué

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 1 (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	0 M	35 CM 8	
Homologation			
N°	CH	3600 82	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1880	Carburant	D
Charge utile	1620	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, iA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
un dispositif de protection est obligatoire derrière le conducteur et les passagers avant.

+ Variante de pneus : 185 R 16 C 8 PR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
195 R 16 C 8 PR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h.

Remplace FH CH 3600 82 du C3, -07,07,78

Identification

(16.C8.82)

Voiture
de livraison

O M

35 OM 8
(fourgon/empattem.3200)

CH 3600 82

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A

mesure à l'arrêt (7 m) : 75,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation

- : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.

Vitesse maximale

: 101,8 km/h.

Voiture de
livraison -
Camion

O M

divers

CH 3600 82

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3600 48	CH 3600 65	CH 3600 80	CH 3600 89	CH 3600 95
49	69	81	90	96
50	72	82	91	97
55	73	83	92	
58	78	87	93	
64	79	88	94	