

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication O M	Type 190.38 ou 190.38 T	Fiche d'homologation N° CH 3600 90
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur FIAT Veicoli Industriali, I-10100 Torino
 Identification sur la plaquette du constructeur "190.38*" ou "190.38T *." (T = tracteur à sellette) +++
 devant le N° du châssis "190.38" ou "190.38 T" (seulement sur le châssis)

Plaquette constructeur sous la grille du radiateur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, à côté de la roue avant
 Identification du moteur "8280.22" à gauche, à l'avant sur le bloc, devant la première culasse
 Importateur principal Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
 Véhicule homologué 190.38 * 103 820

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission *)
 Nombre de vitesses *) Entraînement sur roues arrière
 Frein de service à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt méc., à ressort, à expansion interne, sur roues AR *
 Ralentisseur sur échappement, non progressif
 Contrôle 2 circuits 2 manomètres et lampes-témoin

Carrosserie cabine avancée
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse tachygraphe
 Ceintures sécurité av - ar -
 Cale 320x160x190 mm Rétroviseurs gauche/droite
 Antivol - Attelage : sur demande

Nombre de places t 2 av 2 centre - ar -

Dimensions §) intérieur extérieur Empattements +++
 Longueur - 2500 Essieu double av - ar -
 Largeur - Voies av 2030 ar 1840
 Hauteur - Voies av - ar -
 Porte à faux av 1400 Voies av - ar -
 ar - Voies av - ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule 19900 Braquage ø 18800
 (avec empattement 5005 mm)

Moteur
 Marque FIAT Type 8280.22
 Construction V Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 145 Course 130
 Cylindrée 17164 CV-impôt 87,42
 Puissance en kW 280/381 CV-DIN à t/min 1900
 Bruit à l'arrêt - à t/min -
 Silencieux 1 pot 1200x363x163 mm **)

Mesure des gaz Bacharach 4,0
 Déparasitage -

Poids §) avant arrière total
 Poids à vide 4900 2800 7700
 Charge utile (poids à vide avec empattement 5005 mm)

Poids total + 13000 19000
 Poids garantis + 13000 19000 ++)
 Pneus 13 R 22,5 13 R 22,5
 Ply / bar 18 / 8,5 18 / 8,5
 Charge 7500 13000

pour V max L ou M selon le Speed-Index de l'essieu AR
 Jantes - - -
mécanique automatique

Gar poids remorquable avec/sans frein - -
 Garantie poids de l'ensemble 44000 -
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 71 - 126 km/h
 testée - km/h à t/min - au moteur - prise de force

Équipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E) AV, 5 (E) ar 2a (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 1 (E)
Catadioptres	av A (E) ar R (E)
Feux de gabarit	2/ F (e)
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	2/ séparé au centre
Eclairage plaque	2/ balais avec lave-glace
Essuie-glace	FIAMM CH 5 0602 02
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	0 M	190.38	ou 190.38 T
Homologation N°	CH	3600	90
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide sel. bulletin passage	Carburant	D	
Charge utile sel. le véhicule	CV-impôt	87,42	
Poids total	16000	Cylindrée	17164

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein à ressort : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis au cylindre.
- **) Insonorisation : le dessous de la cabine insonorisé; écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues.
- +) Charge garantie : sur l'essieu avant = 190.38 (camion) = 6980 kg
= 190.38 T (tracteur à sellette) = 6800 kg.
- ↔) Variante de pneus :

11	R 22.5	16 PR	charge	AV	6000 (7,00)	AR	10900 (7,00)	Vmax varie selon le pont AR Index L ou M
12	R 22.5	16 PR			6500 (8,00)	11000 (8,00)		
12.00	R 20	18 PR			7500 (8,50)	13000 (8,50)		
295/70	R 22.5	16 PR			6000 (7,25)	10900 (7,25)		
11.0	R 20	16 PR			6500 (8,00)	11500 (8,00)		
- ↔↔) Empattements : camion 190.38 * A = 4000 mm / B = 4400 mm / C = 5005 mm / D = 5700 mm
tracteur à sellette 190.38T* B = 3485 mm / C = 3800 mm.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Véhicule testé avec 19 tonnes.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes au véhicules avec une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Camion ou tracteur
à sellette
(châssis)

O M

190.38 ou 190.38 T

CH 3600 90

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Identification : devant le No du châssis : selon la fiche d'homologation ou
"ZCFA 1VR ...1" resp. (T) = "ZCFM 1VR ...1"

Variante de pneus : 315/80 R 22,5 charge AV= 7500 (8,50) Vmax 120 km/h
AR= 15000 (8,50)

Voiture de
livraison -
Camion

O M

divers

CH 3600 90

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 3600 48	CH 3600 65	CH 3600 80	CH 3600 89	CH 3600 95
49	69	81	90	96
50	72	82	91	97
55	73	83	92	
58	78	87	93	
64	79	88	94	