

Voit. de livraison (châssis)	Marque O P E L	Blitz 2,5 L modèle *) (cabine double)	Fiche d'homologation n° CH 3610 04
---------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Blitz" de chaque côté devant les portes
 "OPEL BLITZ 2,5 L" et "Modell *)" +
 "CH 3610 04" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur
 l'avant
 "L" ou "K5" préfixe au No du châssis
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron, derrière roue AV
 Signe d'identification du moteur frappé "251" à gauche, au centre du bloc-moteur
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression
 Frein auxiliaire méc. exp. interne Ralentisseur -
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. s. demande Vitesse max. 110 km/h

MOTEUR Genre en lingo Temp 4
 Marque OPEL Carbur. B
 Type 25 T
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 87 Course 69,8
 Cylindr. 2490 cm³ CV-impot 12,68
 CV-puiss. 80 (DIN) à 4500 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 4500 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 495xØ 160

CARROSSERIE Forme cabine double Nombre portes 2
semi-avancée Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1680 AR 1544
 Diam. braquage G 16,1 DR 15,9
 Empattement 3750

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>6040</u>	_____
Largeur	<u>2040</u>	_____
Hauteur	<u>2170</u>	_____
Porte à faux AV	<u>820</u>	_____
AR	<u>1470</u>	_____
lat.	-	_____

*) §)

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			_____
Charge utile	_____			_____
Total	<u>selon carrosserie</u>			_____
Garantie fabr.	<u>1450</u>	_____	<u>2900</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.50-17 8PR</u>		_____	_____
Charge p. essieu	<u>1500(3,75)</u>	_____	<u>2900(4,0)</u>	<u>120</u> km/h
	de l'ensemble			_____
Poids max. autorisé	<u>6400</u>			<u>kg</u>
testé en côte de 16 %				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779/12V 335 Niv. sonore 104 (dB/A)
 Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières SWF K 33349 Catadioptres I (E)
 Feux stop SWF K 33349 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute SWF K 33349
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II (K5) ou IV (L1)
 AV CH 1 1209 06 latér. 5 (E) AR SWF K 33349
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure des gaz d'échappement: CO 3,5 %
 Déparasitage D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type OPEL Blitz 2,5 L
 Homologation n° CH 3610 04
 Forme de la carr. -
 Places ass. : Total 7 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 12,68
 Charge utile sel. carr. Cylindrée 2490 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = L10082843

*) Modèle :: K 5276 = empattement 3300 mm (K5 = préfixe au No du châssis)
 L 1276 = 3750 (L1 = " " " ")

§) Les dimensions, les poids, le braquage et l'équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 27.11.72

La commission d'expertise

Voit. de livraison
(châssis)Marque
O P E LBlitz 2,5 L modèle *)
(cabine double)Fiche d'homologation n°
CH 3610 04FICHE COMPLEMENTAIRE I.

*) Désignation du modèle pour les véhicules avec boîte c.v. à 5-vitesses,
livrables dès juin 1973:

K 5274 = empattement 3300 mm

L 1274 = 3750

Poids maxi remorquable : 5800 kg (boîte c.v. à 5-vit.) (testé en côte de 16 %)Témoin de contrôle des circuits: par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Studen, 4.6.73 - PR

Complément du 7.8.73 - lin

feux rouges : R-S1 (E)

feux stop : R-S1 (E)

clignoteurs AV : 1 (E)

AR : 2a (E)