

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	O P E L	Rekord 2.2l - Modèle E	CH 3612 16

Constructeur	Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim		
Identification	sur la plaquette du constructeur "L-E"	(sans vitres) / "Rekord-E-Caravan"	(avec vitres)
	numéro du châssis "W01000065....."	(sans vitres) / "W0100006....."	(avec vitres)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent		
Identification du moteur	"22E*" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur		
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		

Châssis	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	OPEL	Type
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux et amortisseurs	Construction	en ligne	Temps
Direction	circulation de billes, s.d. assistance hydraul.	Carburant	B	Position
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne	Alésage	95,0	Course
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	2196	CV-impôt
	limiteur sur les roues arrière, s.d. "ABS"	Puissance en kW	85 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les	Couple max. Nm	182	à min-1
	roues arrière	Déparasitage	D	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	3 = 1. 230x160x 60	marqué 90027948
Ralentisseur	-		2. 380x240x100	marqué 90220045
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		3. 375 x ø 150	marqué 90194599

Carrosserie/Equipement	fourgon (S)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	600	570	1170
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	-	Répartition charge	80	550	630
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		680	1120	1800
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis	780	1120	1855
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres			Pneus	175 R 14 88 .	175 R 14 88 .	+)
Avertisseur	ROSCHE B1 20016	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
Nombre de places	total 2	av. 2	centre	Charge	1120	1120	
			ar. -	pour Vmax	180(S)/210(H)	180(S)/210(H)	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14 acier	DP 43 mm . +)
Longueur	1880	4678	Empattement	2668		mécanique	1500 / 535
Largeur	1150	1720	Essieu double av.			automatique	1500 / 535
Hauteur	760	1470	Voie	av. 1435			
Porte à faux avant		850	Voie	ar. 1432			
Porte à faux arrière	900	1160	Braquage ø	g. 9950	d. 9950		
Garde au sol	à vide	160/150	en charge	165/120			
						Garantie poids remorquable avec/sans frein	1500 / 535
						Garantie poids de l'ensemble	
						Poids remorquable testé	750
						Charge garantie sur le toit	100
						Vitesse maximale selon le constructeur	185
						testée	176
						km/h à min-1	
						moteur	
						prise de force	

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	3,45	76,0	71,0	3600	
a3	3,45	77,0	71,0	3600	

F	G	H	J	R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO
m5	3,45	4,96	1,54	1,47
a3	3,45	5,74	1,56	1,32

Ralenti		Numéro-ATGE	
CO	min-1	CH	
0,2	800	19 1801 01	
0,2	700	19 1801 02	

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de livraison</u>	
Marque et type	<u>O P E L Rekord 2.2i - Modèle E</u>	
Homologation No CH	<u>3612 16</u>	
Carrosserie	<u>fourgon</u>	
Places	total <u>2</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1170</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>630</u>	Cylindrée <u>2196</u>
Poids total	<u>1800</u>	CV-impôt <u>11,18</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : boîte de vitesses mécanique = 175 R 14 88 H (Vmax 210 km/h)
boîte automatique = 175 R 14 88 S (Vmax 180 km/h).
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 métal léger DP 43 mm marques "CG", "EB", "EP", "CG".
- §) Carrosserie : un dispositif de protection (du plafond au plancher) est exigé derrière les deux sièges.

Lieu et date de l'homologation Studen, 21.01.1985 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation