

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	O P E L	Rekord 1,8 l - modèle E	CH 3612 19
Constructeur	Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "L-E" (sans fenêtres) / "Rekord E Caravan" (avec fenêtres) *)		
	numéro du châssis "WOL000065....." (sans fenêtres) / "WOL00006....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent		
Identification du moteur	"C18NV**" à gauche, à l'arrière sur le bloc, devant le no du moteur		
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	OPEL
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	84,8
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	1795
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	74 (CE80/1269)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	140
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 380x190x101 mm / 375 x ø 150 mm **)
			"90 027 844" "90 183 043"

<b>Carrosserie/Equipement</b>	fourgon (avec ou sans fenêtres)		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Indic. vitesse	590	560	1150	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	80	560	640	
Cale	-	Rétroviseurs	670	1120	1790	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	750	1120	1825	
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres		Pneus	175 SR 14	175 SR 14	+)
Avertisseur	BOSCH El 20016	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
Nombre de places total	2 av. 2	centre ar.	Charge	1120	1120	
Dimensions	intérieur	extérieur	pour Vmax	180	180	
Longueur	1880	4678	Jantes	5 1/2 J x 14, DP	43 mm, acier	+)
Largeur	1150	1720	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	800 / 535	automatique
Hauteur	760	1470	Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Porte à faux avant	-	850	Poids remorquable testé	440	1100	
Porte à faux arrière	900	1160	Charge garantie sur le toit	100	100	
Garde au sol	à vide AV/AR 160/150	en charge	Vitesse maximale selon le constructeur	172	167	km/h
			testée	maximale	km/h à min-1	moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,89	73,0		77,0	4200		Voiture de livraison			
a3	3,89	73,0		77,0	4200		Marque et type	O P E L Rekord 1,8 i - modèle E		
m4	3,89	77,0		77,0	4200		Homologation No CH	3612 19		
							Carrosserie	Fourgon		
F	G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant	
m5/m4	3,89	1,10	0,19	0,09	--	860	19 1903 01	2		2
a3	3,89	0,67	0,12	0,40	--	870	19 1903 02			
								Poids à vide	Carburant	
								1150	B	
								Charge utile	Cylindrée	1795
								Poids total	CV-impôt	9,14
								1790		
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : "GM 25 100 126" (US 83)
- \*) Modèles : WOLO00065....." = fourgon sans fenêtres, 3 portes  
 WOLO00064....." = fourgon avec fenêtres, 3 portes, Standard  
 WOLO00066....." = fourgon avec fenêtres, 5 portes, Standard  
 WOLO00067....." = fourgon avec fenêtres, 5 portes, Deluxe
- \*\*\*) Insonorisation : - l'intérieur du capot;  
 - ventilateur Visco de  $\phi$  360 mm à 5 pales.
- +) Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 43 mm, alliage léger, "CG", "EB", "EP", "BV", "GG" ou "INTRA KBA 40732"
- §) Carrosserie : un dispositif de protection (du plafond au plancher) est exigé derrière les deux sièges.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.