Genre du véhicule		Marque de fabriq	ue   T/	/pe		Fiche	d'homologation No		
30) Voiture de li	vraison	. CPEL	x	adett 1.3i Carav	an - modèle d	СН	сн 3612 20		
Constructeur	Adam CPEL AG,	D- 6090 Rüssel	lsheim				Catalyseur		
Identification	sur la plaquette du c				00004 11/15	eluxe)_			
Plaquette du constructeu	numéro du châssis dans compartiz		CCCO3(S droite aur trave			aterxa)			
Numéro du châssis	dans l'habitad	ele, à droite :	sur tâle de planc	her entre le siè	ge du rassager et				
Identification du moteur					la jauge d'huile	(devant le	no de noteur)		
Importateur	GENERAL MOTORS	S EUISSE SA, S	alzhausstrasse 21	, 2501 Sienne					
Chāssis				Moteur					
Nombre d'essieux/pneus	2/4		- • · · · · - • • • · · · ·	Marque	OPEL	Туре	C 13 N*		
Suspension		s hélicoldaux	et emorticseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	avant		
Direction	mécanique			Carburant	3	Position	AVSILL		
Entraînement	SUT TOURS RVS		isques/AR=tambour	Refroidissement	<u>eau</u> 75	Cylindres	73,4		
Frein de service			ur toutes roues		1296	Course	6,50		
		L.charre. sur		Cylindrée	44 (DIN)	CV-Impot	5600		
		bours, sur ro		Puissance en kW	96	à min-1	34C0		
Frein auxiliaire	tiecanique, car	itoars, sar ro	acs attracts	Couple max Nm	2	à min-\$			
Waste of the sector	identique au 1	rein auxiliai	TA TA	Déparasitage Silencieux		5. 90215652	ou 90264669 ou 90180569		
Frein d'arrêt Ralentisseur	_			Siranciaux			ou 90220750 ou 90231333		
Contrôle 2 circuits	contrôle nives	au + lampe-tem	oin séparée		2.= 450x180x12	0, 90215654	ou 90183543		
3.1									
Carrosserie/Equipemen	t fourgon			Poids	avant	arrière	total		
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	k=/h	Poids à vide	500	390	890		
Caintures sécurité avant	Ar4= (E)	arrière		Répartition charge		410	485		
Cale	_	Rétroviseurs	gauche + droite		575	800	1375		
Antivol	verrou direct:		2 balais	Poids garantis	680	800	1480		
Réservoir carburant	1/acier, 50 li			Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)		
Avertisseur	BCSCH E1 2001	5 ou d'aut	res modèles homologues	Pty/bar	R / 2,2	R / 2,2			
	_			Charge	850	850			
Nombre de places total	ı <u>2av_ 2</u>	centre	ear	pour Vmax	160	180	······································		
				Jantes	5 J x 13, DP 49		+)		
Dimensions	inteneur exterior	_	0000			mécanique	automatique		
Longueur	1760 4228		2520_	•	orquable evec/sans frein	800 / 400			
1000	/1330 <u>1666</u>		1400	Garantie poids de		500			
	)/ <u>860 1440</u>		v <u>1400</u>	Poids remorquable		100	550 100		
Porte à faux avant	<del>755</del> 840 953		r <u>1406</u> - <u>9900</u> 9800 d <u>9900</u>	Charge garantie su		155	150 km/l		
Porte à faux arrière	040 999 Nado 170/19		170/170 d <u>9900</u>		selon le constructeur	moteur.	prise de force		

. . . . . i

Emissions du bruit		Au passa	ge   M	Mesure à l'arrêt   Remarq		ueş		Indications pour le permis de circulation						(Code)	
Soite de vitesses	i-e	d8/A	dE	3/A	min-1										
m4	3,94	76,0	74	,0	1200					Genre de véhi	cule	Voiture de livra		<del></del>	
m4	4,18	77,0	74	,0	1200					Marque et typ	e e	OPEL Kade	tt 1.3i Car	avan - modèle E	
m5	3,94-4,18	75,5	74	,0	1200	l									
	3,74	75,0	74	74.0 4						Homologation No Cl		н <u>3612_20</u>			
-	, i			-		ŀ				Carrosserie		fourgon		<del></del>	
F	l G	Н	ر ا			l R									
Des gaz d'échappement		Emission	seng/	g/km ∤ Ralenti		Numéro-ATGE		TGE	Places to	total	2	avant	2		
Boîte de vitesses	) i-e	co	HC	NO	co	min-1	CH								
m4/m5	3.94-4.18	1.06	12	0,19	-	810	19	2301	02	Poids à vide		<u>890</u>	Carburant	<u>B</u>	
a3	3,74		12	0.19		810	19	2301	03	Charge utile		485	Cylindrée	1296	
	[ ]	'	·	1						Poids total		1375	CV-Impåt	6.60	
valeurs d'és	ission l.	10.86 re	moli	es			1								
F	G	ĸ	L	l M	l N		l R								
				-											
Remarques, modi	ifications, cond	ditions spé	iciales	et inscrip	tions	dans le p	ermis	de ci	rculati	on					
Catalyseu	17*	: dési	i zmati	ton #2	51003	34" 011	1120	1005	07*	(TS 83)					

+) Variantes de pneus : 165 SR 13 950 (2,3) Vmax 180 km/h
175/70 SR 13 900 (2,4) 180 km/h
175/65 SR 14 950 (2,5) 180 km/h

Variantes de jantes 5 1/2 J x 13 DP 49 mm acier ou alliage léger marquées "CN", "DC", "EY"
5 1/2 J x 14 49 mm acier ou alliage léger "CS", "DB", "EA", "EN", "GA", "GL"

3) <u>Rouirement</u>: dispositif protecteur pour les sièges avant exigé (du toit au plancher).

Inscription dans le remis de circulation 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.