

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	O P E L	Kadett 1.8i Caravan - modèle E (moteur C18NE*)	CH 3612 21
Constructeur	Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Kadett-E-Caravan"		
Plaque du constructeur	numéro du châssis "W0L00003....." (Standard) ou "W0L00004....." (Deluxe)		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
Identification du moteur	dans l'habitacle, à droite sur le plancher entre le siège du passager et le bas de caisse		
Importateur	"C18NE" devant le no du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc-moteur, près de la jauge d'huile GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	OPEL	C18NE*
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux et amortisseurs	Construction	en ligne/inject.
Direction	mécanique, à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur sel. charge sur roues AR	Alésage	84,8
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Cylindres	1795
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	74 (CEE80/1269)
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	140
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin séparée	Déparasitage	D
		Silencieux	1er pot: 405xØ 125 mm, no 90215652/90180569/90264669 90220750/90231333, 2e pot= 500x180x120 mm no 90183531/90215949/90280810

Carrosserie/Equipement	fourgon \$)			
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière		
Cale	=	Retroviseurs	gauche + droite	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	
Réservoir carburant	1/acier, 50 litres			
Avertisseur	BOSCH EL 20016	ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places	total 2 av. 2	centre		
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	1760	4228	Empattement	2520
Largeur	1300/1130	1666	Essieu double av	
Hauteur	860/1060	1410	Voie	av 1406 -
Porte à faux avant		755	Voie	ar 1406 -
Porte à faux arrière		840	Braquage Ø	g 9800 d 9900
Garde au soi	à vide	170/190	en charge	170/170
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	540	390	930	
Répartition charge	75	440	515	
	615	830	1445	
Poids garantis	730	830	1560	
Pneus	155 R 13 (78 T)	155 R 13 (78T)		+))
Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2		
Charge	850	850		
pour Vmax	180	180		
Jantes	5 J x 13, DP 49 mm, acier			+))
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 900 / 450		automatique 800 / 450	
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé	695		795	
Charge garantie sur le toit	100		100	
Vitesse maximale selon le constructeur	183		178	km/h
testée	km/h à min-1	moteur		prise de force

