

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque PEUGEOT	Type 204 U 4 Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3630 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "204" sur capot moteur - "204 U 4" sur plaquette du constructeur A partir du numéro de châssis: 6501701 "G" derrière la numéro de moteur			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant s. face int. de l'aile et s. plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "U 4" en préfixe du numéro de moteur - "G" derrière ce numéro Constructeur PEUGEOT, SOCHAUX (F) Importateur PEUGEOT-Suisse S.A., BERNE			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AV</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr. AV= disques; AR= exp. int. sur ttes roues</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp. int. câble,</u> Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>s. roues arrières</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>138</u> km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque PEUGEOT Carbur. <u>ess.</u> Type <u>X K</u> "G" Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>75</u> Course <u>64</u> Cylindr. <u>1130</u> cm ³ CV-Impot <u>5,76</u> CV-puiss. <u>53</u> (DIN) à <u>5800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5800</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots : 1/h 110</u> <u>(410 x 190) + 1/ 200 x 100 ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Fourgon</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			
DIMENSIONS Voie AV <u>1320</u> AR <u>1260</u> Diam. braquage G <u>9,40</u> DR <u>9,20</u> Empattement <u>2595</u> (/ / /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>3970</u> <u>1600</u> Largeur <u>1565</u> <u>900/1230</u> Hauteur <u>1400</u> <u>900</u> Porte à faux AV _____ AR <u>755</u> <u>550</u> lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>500</u> _____ <u>350</u> <u>850</u> Charge utile <u>105</u> _____ <u>360</u> <u>465</u> Poids total <u>605</u> _____ <u>710</u> <u>1315</u> Garantie fabr. <u>610</u> _____ <u>715</u> <u>1315</u> Dimens. pneus <u>145</u> x <u>14</u> ou <u>145</u> x <u>355</u> MICHELIN Charge p. essieu <u>740</u> <u>(1,9)</u> <u>740</u> <u>(1,9)</u> X de l'ensemble Poids maxi XXXXXX <u>2165</u> kg	

EQUIPEMENT §) CIBIE, Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/MARCHAL ou DUCEL Avertisseur optique _____
Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/ séparés _____
Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 102 dB/B) _____
Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui _____
Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ s.f. AR _____
Feux stop 2/ sous feux AR Feux de recul _____
Eclair. plaque contr. 2/ Plaque forme ~~rect~~/oblongue _____
Rétroviseur 1/ int. + 1/ ext. g. Indic. vitesse km/h _____
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin _____
AV orange latér. AR orange _____
Avert. clign. Lampes de travail _____
Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type PEUGEOT 204 U 4
Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
Homologation n° CH 3630 03
Forme de la carr. Fourgon
Couleur _____ (selon véhicule) _____
Places ass. : Total 2 (2 avant)
Poids à vide 850 Carburant essence
cv 5,76
Charge utile 465 Cylindrée 1130 cm³
Poids total 1315 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

§) Phares réglables de l'extérieur (2 positions)

Dispositif de protection derrière le siège du conducteur (montage d'usine)

Lieu et date de l'expertise
Berne, 2.2.67/9.8.67
18.11.1968

La commission d'expertise

Voiture
de livraison

Marque
P E U G E O T

Type
2 0 4 - U 4 - Fourgon

Fiche d'homologation n°
CH 3630 03

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 18.9.1970 - Gw

A partir du n° de châssis : 6.505.001

Emplacement du signe d'identification du moteur : Lettre "G"

Sur la partie avant du moteur, près de l'endroit où est gravé le numéro de série (entre deux "X"), à droite.

Complément du 14-16.6.71 - Ck

No de départ: 6'508'601

La voie est modifiée de 1260 mm à 1290 mm

Frein de service à 2 circuits