

Voiture de livraison	Marque <b>PEUGEOT</b>	Type <b>J 7 F T (Pont)</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>3630 12</u>
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "J 7 F T" devant le numéro de châssis et sur plaquette du constructeur à droite, à côté du siège du passager

A partir du n° de châssis : J 7 F T 3710301

Numéro du châssis frappé à droite, à côté du siège du passager et s. plaquette constr. ( sans préfixe )

Signe d'identification du moteur frappé " Q " à gauche s. bloc-moteur derrière le n° du moteur

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA. PARIS (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE SA. BERNE

<p><u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>                  Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>                  Frein de service <u>Hydr. l-circ. exp. int. av. assist. p. dépression et</u>                  Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. (limiteur de force dépendant de</u>                  Frein stationn. <u>câble, s. roues AV) la charge sur roues arrière</u>                  Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>                  Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>102</u> km/h</p>	<p><u>MOTEUR</u> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>                  Marque <u>PEUGEOT</u> Carbur. <u>B</u>                  Type <u>Q</u>                  Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>                  Alésage <u>84</u> Course <u>81</u>                  Cylindr. <u>1796</u> cm<sup>3</sup> CV-Impôt <u>9,15</u>                  CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m</p>
---	---

<p><u>CARROSSERIE</u> Forme <u>Pont ouvert av.</u> Nombre portes <u>2 + 1</u>  <u>ridelles et bâche</u> porte AR à battant                  Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u></p>	<p>Refroidissement <u>Eau</u>                  Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m                  Amortissement bruit <u>2 pots échappem<sup>t</sup></u>  <u>187 x 106 ø + 503 x 137 mm ø</u></p>
--	--

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV <u>1490</u>	AR <u>1620</u>
	Diam. braquage	G <u>13,8</u>	DR <u>13,55</u>
Empattement	<u>2500</u> / ( / / )		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4766</u>	<u>2950</u>	
Largeur	<u>2040</u>	<u>1870/1250</u>	
Hauteur	<u>2320</u>	<u>1325/1830</u>	
Porte à faux	AV <u>1200</u>		
	AR <u>1052</u>		<u>930</u>
	lat.		

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1120</u>		<u>600(+)</u>	<u>1720</u>
Charge utile	<u>500</u>		<u>1270</u>	<u>1770</u>
Total	<u>1620</u>		<u>1870</u>	<u>3490</u>
Garantie fabr.	<u>1750</u>		<u>2000</u>	<u>3490</u>
Dimens. pneus	<u>19 - 400 X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750(3.75)</u>		<u>2000(4.25)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble <u>-</u> kg			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route : 2/ CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 99 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E) (§)  
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé à gche Plaque forme haute ~~250x100~~  
 Rétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin  
 AV 0 = 1 (E) latér. - AR 0 = 2 a (E)  
 Avert. clign. Lampes de travail -  
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type PEUGEOT J 7 F T  
 Châssis n° (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3630 12  
 Forme de la carr. Pont ouvert av.  
 ridelles et bâche  
 Places ass. : Total 2 ( 2 avant)  
 Poids à vide 1720 Carburant B  
 CV 9,15  
 Charge utile 1770 Cylindrée 1796 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3490 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : J7FT 3710301

+) Le poids à vide de l'essieu arrière doit comporter au minimum 600 kg (tenue de route lors du freinage)

§) Lors de l'ouverture de la porte à battants arrière, les 2 catadioptrés d'origine sont cachés. Il est monté 2 catadioptrés supplémentaires à l'intérieur des battants.

Lieu et date de l'expertise  
 BERNE, 10.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voit.de livraison

Marque  
P E U G E O T

Type  
J 7 F T (Pont)

Fiche d'homologation n°  
CH 3630 12

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14-16.6.71 - Ck

-Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assisté par dépression, avec compensateur de charge sur l'essieu arrière; ler circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur les roues avant  
2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant

-Poids remorquable : 1200 kg, essais effectués en côté de 16 % = bon

Complément du 9.11.71: Ro / Br

Nombre de places : Sur demande 3.