

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	PEUGEOT	5 0 4 (504 V 51) Camionnette	CH 3630 48

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris
 Identification code au No du châssis "VF3 504 V 51."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieure de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "Y C" derrière le No du moteur ou "105 A" à gauche, en haut sur le bloc, derrière le démarreur
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
 Véhicule homologué VF3 504 V 51 03 409 158

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinées		
	Marque	Type	XX7
	Construction	en ligne	4
	Carburant	B	Position avant
	Refroidissement	eau	Nombre cylindres 4
	Alésage	84	Course 81
	Cylindres	1795	CV-impôt 9,14
	Puissance en kW	54 DIN	& U/min 5400
	CV	74	
	Bruit à l'arrêt	77,0 dB(A) & U/min	4050
	Silencieux	2 = 310x130x68 mm	380x200x130 mm *
	Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,4 %	
	Déperçantage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	cabine normale		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ard (E) + B (E) Rétroviseurs gauche / droite		
	- Attelage -		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 3 av. 3	centre	ar.
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur	4620		Empattements 3000 /
Largeur	1710		Essieu double av. ar.
Hauteur	1540		Voie av. 1410 ar. 1420
Porte à faux	lat.	Voies av. ar.	
	av.	720	
	ar.	900	
		Braquage ø	g 11150 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
	Poids §)	avant	arrière
	Poids à vide	665	510
	Charge utile		
	Poids total	2510	
	Garantie fabr.	950	1750
	Dimens. pneus	185 R 15 C	185 R 15 C
	Ply/bars	8 / 2,3	8 / 4,5
	Charge	950	1750
	pour V max	145	145
	Garantie poids remorquable avec frein	1200	
	Garantie poids remorquable sans frein	620	
	Garantie poids de l'ensemble	-	
	Poids remorquable testé	450	
	Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h	
	Vitesse maximale testée	-	
	Charge garantie sur le toit	50 kg	

§)

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 1201 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	PEUGEOT	504	
Homologation			
N°	CH 3630 48		
Carrosserie			
Places	total 3	avant 3	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant 3	
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt 9,14	
Poids total	2510	Cylindrée 1795	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 1 pot d'expansion de 200 x Ø 100 mm est ajouté au collecteur d'échappement.
- +) Poids à vide : du châssis expertisé
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3630 48 du 18.-22.05.81
 Identification du moteur 29.07.83 jak

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 18.-22.05.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de livraison
(châssis)

P E U G E O T

5 0 4 (504 V 51)
Camionnette

CH 3630 48

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.06.82 à Sochaux - Schö

Importateur principal : PEUGEOT - TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne

A partir du No du châssis : VF3 504 V 51 03 755 001

Insonorisation : nouveau pot d'expansion au collecteur d'échappement
130 x Ø 140 mm.