

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|------|--|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | J - 9 (888 A 71 ou A 79) *) fourgon (moteur diesel XD3P) | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison | PEUGEOT | | | CH 3630 72 |

| | |
|--------------------------|---|
| Constructeur | Automobiles PEUGEOT S.A., F-75116 Paris |
| Identification | sur la plaque du constructeur |
| Plaque constructeur | devant le N° du châssis "VF3 888 A 71." ou "VF3 888 A 79." *) |
| N° du châssis | à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile |
| Identification du moteur | à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile |
| Importateur principal | " 157 " devant le No du moteur, à gauche, au centre en haut sur le bloc |
| Véhicule homologué | PEUGEOT - TALBOT (SUISSE) S.A., 3015 Berne |
| | VF3 888 A 71 D 4 C60 C06 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Châssis | | Moteur | PEUGEOT | Type | XD 3 P (157) |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 | Marque | en ligne | Temps | 4 |
| Direction | mécanique, assistance hydraulique sur demande | Construction | D | Position | avant |
| Transmission | mécanique synchronisée | Carburant | eau | Nombre cylindres | 4 |
| Nombre de vitesses | 4 Entraînement sur roues avant | Refrondissement | 94,0 | Course | 90,0 |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière | Alésage | 2497 | CV-impôt | 12,72 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur les roues avant | Puissance en kW | 53 DIN | à t/min | 4000 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Brut à l'arrêt | 75,0 dB/A | à t/min | 3000 |
| Ralentisseur | - | Silencieux | l = 577 x Ø 140 mm | | |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée | Mesure des gaz | Echarach 4,5 | | |
| | | Déparasitage | - | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|
| Carrosserie | fourgon avec ou sans fenêtres *) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 ou 3 | Poids à vide | 1130 | 630 | 1760 ++) |
| Ceintures sécurité | av Ar4m + B (E) ar | Charge utile | 520 | 1220 | 1740 |
| Cale | - | Poids total | 1650 | 1850 | 3500 |
| Antivol | - | Poids garantis | | | 3500 |
| Nombre de places | t 2 ou 3 av 2 ou 3 +) centre ar | Pneus | 19 R 400 C | 19 R 400 C | |
| Dimensions | Intérieur extérieur | Ply / bar | R / 3,25 | R / 4,25 | |
| Longueur | 2970 4750 | Charge | 1750 | 2060 | |
| Largeur | 1850 2050 | pour V max | 120 | 120 | |
| Hauteur | 1825 2350 | Jantes | 19 x 400 | 19 x 400 acier | |
| Porte à faux | av 1210 Voies ar 880 1040 | Gac poids remorquable avec/sans frein | | mécanique 1200/750 | automatique |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | Braquage Ø g 14150 d 13450 | Garantie poids de l'ensemble | | 1200 (IA 5,88) | |
| Hauteur avec toit surélevé = + 350 mm | | Poids remorquable testé | | 250 | |
| | | Charge garantie sur le toit | | 113 | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | | | km/h |
| | | testée | | | km/h à t/min au moteur prise de force |

| | | | |
|----------------------------|--|-----|-----------|
| Equipement §) | CR | (E) | |
| Feux de route | CR | (E) | |
| Feux de croisement | A | (E) | |
| Feux de position | R-S1 | (E) | |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | |
| Feux stop | I | (E) | |
| Citignoteurs | av | I | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | I | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux arrière de brouillard | 2/ 3 (E) sur demande | | |
| Feux complémentaires | 1/ séparé | | |
| Eclairage plaque | 2/ balais | | |
| Essuie-glace | avec/sans lave-glace | | |
| Avertisseurs | MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Genre du véhicule | Voiture de livraison | | |
| Marque et type | P E U G E O T | | J - 9 |
| Homologation N° | CH | 3630 72 | |
| Carrosserie | fourgon | | |
| Places | total | 2 ou 3 | avant 2 ou 3 |
| Poids à vide | 1760 | Carburant | D |
| Charge utile | 1740 | CV-impôt | 12,72 |
| Poids total | 3500 | Cylindres | 2497 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : 888 A 71 = fourgon sans fenêtres 4 portes
888 A 79 = fourgon avec fenêtres 3 portes
- +) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales dans le compartiment de charge pour le transport occasionnel de personnes selon l'article 61, OCR.
- ++) Poids : poids à vide y compris 120 kg de lest sur l'essieu arrière afin d'améliorer le comportement de freinage.
Poids à vide avec banquettes longitudinales + 70 kg (AV = 60 kg / AR = 10 kg).
- §) Equipement : un dispositif de protection est obligatoire derrière les sièges avant.
- x) Empattement : variante 3500 mm
dimensions intérieur extérieur / intérieur extérieur
longueur 3960 mm 5750 mm 4460 mm 6250 mm
porte-à-faux AR 880 1040 1380 1540
Ø-braquage g+d 17100
- | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| <u>Poids à vide</u> | <u>avant</u> | <u>arrière</u> | <u>total</u> | <u>avant</u> | <u>arrière</u> | <u>total</u> |
| | 1170 kg | 850 kg | 2050 kg | 1170 kg | 930 kg | 2100 kg |
- dimensions et poids = contrôler à l'immatriculation

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 07.-11.06.82

Remplace FH CH 3630 72 du 07.-11.06.82
29.07.83 - Direction jak
21.02.86 - variante empattement

Service fédéral d'homologation