

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		BT 4/62	Modèle année	Bordereau-type N°
pr. transports mixtes		VAUXHALL		FBW - Victor 4 vitesses			1962/3	3' 6 3 4-B
Caractéristiques "FBW" sur plaquette du constructeur à gauche en haut sur auvent. - "Victor" devant portes avant. Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors England (GB)								
N° du châssis frappé à gauche en haut s.auvent et à droite en haut s.auvent s.plaquette constr.								
N° du moteur frappé à droite latéral.s.bloc-moteur à côté pompe à essence et s.plaquette constr.								
Type du moteur F B Y - en ligne, vertical, O H V								
Position du mot.avant Frein-moteur:								
Cylindrée		1'508 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps		4		Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'400
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'628		
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'289		Hauteur 1'490		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'289-1'289		Empattement 2'540		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,15/10,40		Porte à faux arr. 1'131		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids		avant arr.		total Pneumat.		avant arr.		Dimensions int. en mm
A vide		515 505		1'020 Dimension		5.90-13 5.90-13		Longueur 1'050/1'600
Charge utile		65 355		420 Charge pneu		440 440		Largeur 1'030/1'200
Total		580 860		1'440		6 Ply		Hauteur 800
Gar. de fabr.		680 860		1'495		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 + 1 AR				Porte à faux arr. 900
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 57 SAE XX)		
Alésage		79,38		Course 76,20		C.V. Impôts 7,68		
Forme de la carrosserie véhicule pour transports mixtes								
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque 2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux symétriques	AV = combinés avec feux position (blanc)
Feux de position 2/ séparés sous phares	AR = séparés à côté réflecteurs
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières 2/ à côté réflecteurs	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs 2/ entre feux stop et AR	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + extér.gauche
Feu stop 2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle/ pr.plaque normale et	Parties dangereuses
Phare marche arrière	[oblongue
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 80 bB à 4'600 t/min	

Observations et exceptions

BT
1/63
t) Voie NR à partir No châssis 45'184 = 1'336177177

BT
2/63
**) A partir No moteur FBV-150103 = 61SFE- ou 54DIN-CV

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 10.10.61

La Commission d'expertise-type