

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis --léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Diamond T Motor Comp., Chicago, Marque: D I A M O N D

Dénomination du type: 3 0 6 H * USA Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	<u>1630</u> kg	<u>970</u> kg	<u>860</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>4299</u> kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>6129</u> kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
* Charge utile maximale	kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/rcoua arr.

Le numéro du châssis se trouve: à l'avant, à l'extérieur du longeron droit, devant l'attache arrière du ressort.

Distance des essieux¹⁾ 3820 mm Ecartement des roues: avant 1530 mm arrière 1650 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 15,6 m à droite 15,6 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50 x 20", 8 ply²⁾ arrière 7.50 x 20", 8 ply, jum.²⁾

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 250 mm sous l'essieu arrière 210 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, à l'avant, à gauche.

Constructeur du moteur: Diamond Motor Co. Type: CB - QXL D 3 Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 57,311 mm Course: 107,95 mm Temps: 4

Cylindrée: 3873 cm³ CV au frein: 91 CV impôts (coeff. 0,4): 19,750

¹⁾ Essieu arrière à double démultiplication

²⁾ * Pour carrosseries construites en série.

(changement de vitesse vacuum).

4. Freins

1er frein: genre: 8 pied, hydr., Servo à agissant sur: 4 roues agissant sur: 4 roues arr. genre: à main, mécanique
2e frein: genre:
3e frein: genre:
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Saldad Bonn système anti-éblouissant: S.B. 3
Feux de position: 2, sur les pharos
Feu arrière: 1 comb. 4) Stop: 1 comb. 4)
Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: 5) Système: Emplacement:
Clignoteurs: Système: Emplacement:
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série) 6) 7) 8)

Genre (forme): Constructeur:
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: Nombre de places (R.E.):

Remarques: 1) est aussi livré avec distance des essieux 3225 mm. 2) écart. 10 ply.
3) demander réflecteur avec ampoule blanc. 4) monter selon prescription. 5) Non-
ter des indicateurs de direction selon prescription. 6) év. placer des repères
de distance sur les axes avant. 7) arrondir les arêtes de la figurine du ra-
dateur. 8) prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière.
Date et lieu de l'expertise: Zurich, 18.11.48. Le Secrétaire.