

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Chariot de travail	INTERNATIONAL		C u b C a d e t		1962	3 ' 6 5 0	
Caractéristiques "CUB International CADET" peint de chaque côté du capot + sur plaquette devant du volant							
Carburant essence				Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Comp., Chicago (USA) - Imp. International Harvester Co., ZH							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur boîte c.v.							
N° du moteur frappé à droite, sur pied du cylindre + sur plaquette							
Type du moteur K 161 T							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	265	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'600	
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 3	Crochet rem. anneau		Largeur 830	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1" 3,5	Voie avant 27" 710		Hauteur 970	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 10	Voie arrière 540		Empattement 1'090	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 3,80/4,60		
Frein à pied mécanique, s. les roues AR, à gauche = serrage extérieure / à droite = à exp. interne							
Frein à main le même, avec commande manuelle							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	100	110	210	Dimension	4.80/4.00-8	6-12	Longueur
Charge utile				Charge pneu	135	180	Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		centre		Marque du moteur KOHLER		C.V. frein 7,0 SAE	
Alésage		73,024		Course 63,49		C.V. impôts 1,354	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

BT
3/63

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position 2/ 20 cm2	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ 20 cm2	Avertisseur cornet
Réfecteurs 2/ AV=centre(blanc)-AR=centre(r)	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	<i>voit. motorisée</i>
Equipement électr. 6 Volts / dynamo de bicyclette	LUCIFER
Mesure du bruit 83 bB à 3'800 t/min	

Observations et exceptions

Peut être immatriculé également comme "chariot à moteur industriel" (plaque blanche).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4. et 17.5.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Chariot de travail	INTERNATIONAL		C u b C a d e t		1962	3 ' 6 5 0	
Caractéristiques "CUB International CADET" peint de chaque côté du capot + sur plaquette devant du volant							
Carburant essence				Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Comp., Chicago (USA) - Imp. International Harvester Co., ZH							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur boîte c.v.							
N° du moteur frappé à droite, sur pied du cylindre + sur plaquette							
Type du moteur K 161 T							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	265	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'600	
Refroidissement air	Nombre vit. avant 3		Crochet rem. anneau			Largeur 830	
Entraînement arrière	Vitesse en 1" 3,5		Voie avant 27" 710		Hauteur 970		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 10		Voie arrière 540		Empattement 1'090		
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 3,80/4,60		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, s. les roues AR, à gauche=serrage extérieure/à droite=à exp.interne							
Frein à main le même, avec commande manuelle							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	100	110	210	Dimension	4,80/4,00-8	6-12	Longueur
Charge utile				Charge pneu	135	180	Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		centre		Marque du moteur KOHLER		C.V. frein 7,0 SAE	
Alésage		73,024		Course 63,49		C.V. Impôts 1,354	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position 2/ 20 cm2	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ 20 cm2	Avertisseur cornet
Réflecteurs 2/ AV=centre(blanc)-AR=centre(r)	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	<i>volant magnétique</i>
Équipement électr. 6 Volts /	dynamo de bicyclette LUCIFER
Mesure du bruit 83 bB à	3'800 t/min

Observations et exceptions

Peut être immatriculé également comme "chariot à moteur industriel" (plaque blanche).

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 4. et 17.5.62.

La Commission d'expertise-type